



Altavoz de 2 vías | Montaje en Techo | 8" | 1.87 - 30 W | 70/100V | 94 dB de Sensibilidad

SKU: EP-208T Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$731.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: justify;'> Altavoz de plafón, diseñado especialmente para ofrecer un sonido ambiental de alta calidad y claridad en cualquier espacio. Ideal para instalaciones comerciales, oficinas, hoteles y lugares de uso público, este altavoz combina discreción y rendimiento, integrándose en el techo para un audio envolvente y sin ocupar espacio visible. Su tecnología avanzada permite una reproducción fiel y un excelente rango de frecuencias, asegurando que cada anuncio, voz o música de fondo se escuche con total nitidez. Perfecto para sistemas de audio ambiental y voiceo, este altavoz es la solución ideal para aquellos que buscan una experiencia auditiva de primer nivel en sus instalaciones. </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transformador Interconstruido de 70V/100V <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz para montaje en techo tipo empotrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 3.75/7.5/15/30W @ 100V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 1.87/3.75/7.5/15W @ 70V <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura en blanco </div> </div> <!-- Descripción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Descripción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta 60-20KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 1.6Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad 94dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia Negro: COM, Azul: 2.6K, Rojo: 1.3K, Verde: 670, Blanco: 330 </div> </div> <!-- Medidas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Medidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Díametro: 282mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 95mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de driver 8"X1, 1.5"X1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimension de corte 248mm </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V integrado para conexión paralela masiva sin degradación
Característica 2	Múltiples taps de potencia: 3.75/7.5/15/30 W para ajuste según cobertura requerida
Característica 3	Respuesta extendida 60 Hz - 20 kHz para voz inteligible y música de fondo
Característica 4	Sensibilidad de 94 dB con baja potencia para eficiencia energética en grandes instalaciones
Característica 5	Peso reducido de 1.6 kg para montaje seguro en estructuras de techo estándar
Característica 6	Diseño empotrado discreto que preserva la estética arquitectónica del espacio