



Altavoz de Columna | 16 x 1.5" en Arreglo Lineal | Color Negro | IP55

SKU: VXL1B16-WR Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas para Exterior

\$26,042.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sonido Limpio y Elegante</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Los altavoces line array de la serie VXL ofrecen una combinación única de excelente calidad de sonido y diseño delgado que es ideal para una variedad de ambientes.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Los altavoces de matriz lineal ofrecen una excelente proyección, así como un volumen y una calidad de sonido uniformes en una amplia área de servicio, lo que los convierte en una excelente opción para salas de usos múltiples, salas de conferencias, salas de conferencias y otras instalaciones que requieren la máxima inteligibilidad en toda el área de escucha.</p> </div> </div> <!-- Sección de imagen y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Equipado con 16 transductores, en configuración line array, colocando las fuentes de audio en línea para reducir la dispersión de sonido en dirección vertical, limitando las reflexiones del techo y paredes. Esto garantiza un sonido claro que puede ser entregado a larga distancia.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Gabinets delgados de 54 milímetros de ancho con diseño de rejilla curvada elegante que combina divinamente con cualquier decoración y produce un sonido uniforme, de calidad superior para charlas y reproducción de música en una amplia gama de situaciones.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Los controladores de alto rendimiento con imanes de neodimio están dispuestos verticalmente y crean una fuente de línea que logra una proyección excepcional.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Protección IP55 para posibilidad de instalación en exterior.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Sección de cobertura vertical --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cobertura Vertical</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>La cobertura vertical se puede ajustar a través del interruptor del panel trasero.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Si pones el interruptor en 'Amplio' se expande el ángulo de dispersión únicamente en dirección descendente, mejorando la cobertura en la parte frontal del área de escucha en situaciones en las que los altavoces están instalados en una ubicación elevada.</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Altavoz en línea de rango completo <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia Nominal: 12Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia PGM: 160W <li style='margin-bottom: 5px;*>Respuesta de frecuencia (-10dB): 128Hz-18kHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Drivers: 1.5" x 16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad (1w@1m): 91dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura vertical: Nomal - 25°, Amplia - 30° <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura horizontal: 170° <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP55 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección a sobrecarga y sobre corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: Euroblock <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (An x Al x F): 54mm x 846mm x 104mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.9 kg/unidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de pared no incluido, montaje compatible PWMB-L1B-WR <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque: 1 Pieza </div> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Videos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_o8eZTHY4go?si=7lcYClEzE1XwrRKE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BHsi0yCiKv4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wnA5g7Jrp1U?si=6heoKRUWexiKaQWe' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Proyección uniforme en amplias áreas de escucha
Característica 2	Reducción de dispersión vertical y reflexiones no deseadas
Característica 3	Diseño delgado de 54 mm para integración discreta
Característica 4	Protección IP55 para instalación en exteriores
Característica 5	16 transductores en arreglo lineal para inteligibilidad óptima
Característica 6	Calidad de sonido consistente en toda la zona de cobertura