



Altavoz de Jardín | Coaxial 5" Woofer | 1.5" Tweeter | Potencia 20W (100V) y 10W (70V) | Protección IP contra Polvo y Líquidos | Bracket Ajustable en Ángulo | Aplicación Exterior

SKU: EP-750T Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$1,691.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <p style='margin: 0 0 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/Logo2.jpg' alt='Logo de Epcom Proaudio'> </p> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> El altavoz de jardín y paisajismo EP-750T es una solución acústica profesional diseñada específicamente para aplicaciones exteriores. Con su diseño coaxial único y construcción robusta, ofrece un rendimiento de sonido excepcional en entornos abiertos. Su estructura metálica y protección avanzada contra elementos externos lo hacen ideal para instalaciones permanentes en áreas verdes, jardines y espacios públicos. </p> </div> <!-- Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño Coaxial Avanzado: Incorpora un woofer de 5 pulgadas y tweeter de 1.5 pulgadas para reproducción de sonido full-range con ángulo de radiación amplio <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador de Audio de Alto Rendimiento: Construido con cable de cobre para minimizar pérdidas por impedancia en el circuito <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP Mejorada: Tecnología de malla con algodón respirable que previene entrada de polvo y líquidos, protegiendo los componentes internos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bracket Ajustable: Estructura de hierro con ajuste flexible de ángulos verticales para instalación versátil <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción Duradera: Carcasa plástica con malla metálica de hierro para resistencia a condiciones climáticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño Estético: Forma única con apariencia aerodinámica que se integra perfectamente en paisajes </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Nominal (100V): 20W / 10W <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Nominal (70V): 10W / 5W <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad: 90dB ±3dB <li style='margin-bottom: 5px;*>SPL Máximo: 103dB ±3dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 20KHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de Altavoz: 5' x1 woofer, 1.5' x1 tweeter <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 185x170x498mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.12kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales: Carcasa plástica, malla metálica de hierro, bracket de hierro </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Impedancia y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de Impedancia: Negro: COM, Verde: 500Ω, Blanco: 1KΩ <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador Incorporado: Transformador de audio de alto rendimiento con cable de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Sistemas de sonido de 100V y 70V línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Malla con tecnología de algodón respirable para protección IP <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Bracket ajustable con flexibilidad de ángulo vertical </div> </div> </div> <!-- Aplicaciones y Casos de Uso --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Instituciones Educativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*> Ideal para sistemas de audio en patios, áreas recreativas y espacios abiertos de escuelas y universidades</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Sector Hotelero</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*> Perfecto para jardines, piscinas, áreas comunes y exteriores de hoteles y resorts</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Espacios Públicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*> Adecuado para corredores, parques, plazas y áreas verdes municipales con requerimientos de sonido ambiental</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproducción full-range con ángulo de radiación amplio
Característica 2	Transformador de cobre para mínimas pérdidas de impedancia
Característica 3	Soporte ajustable para instalación flexible en exterior
Característica 4	Malla metálica con protección IP contra polvo y líquidos
Característica 5	Sensibilidad 90 dB con SPL máximo de 103 dB
Característica 6	Potencia seleccionable 20W (100V) o 10W (70V)