



Altavoz de Montaje en Pared | 5W, 10W, 20W, 40W, 80W

SKU: SF-778PW Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$4,116.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video y imagen principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/BI-topPDCno' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Altavoz de Montaje en Pared</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>15px;>Con un transformador incorporado de 70V y 100V. La tecnología del transformador reduce las pérdidas de línea en mayor distancia y permite una fácil conexión en paralelo de múltiples altavoces. Con un diseño estético es ideal para reproducir música ambiental y voceo inteligible de alta calidad para interior.</p> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='display: flex; flex-wrap: wrap; list-style-type: disc; padding-left: 20px; margin-top: 15px;'> <li style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px; margin-bottom: 8px;'>Bares <li style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px; margin-bottom: 8px;'>Oficinas <li style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px; margin-bottom: 8px;'>Salas de espera <li style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px; margin-bottom: 8px;'>Almacenes </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas 100V: 5W, 10W, 20W, 40W, 80W <li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas 70V: 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W <li style='margin-bottom: 8px;'>SPL (1W/1M): 94dB <li style='margin-bottom: 8px;'>Max. SPL (Rated W/1M): 113dB <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 380 x 277 x 218 mm </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador integrado 70V/100V para conexiones paralelas sin complicaciones
Característica 2	Cinco niveles de potencia seleccionables según distancia y cobertura requerida
Característica 3	SPL máximo de 113 dB para ambientes ruidosos sin distorsión
Característica 4	Diseño compacto que se integra discretamente en espacios comerciales
Característica 5	Reducción significativa de pérdidas en instalaciones de gran extensión
Característica 6	Voz inteligible y música ambiental de alta definición para interiores