



Altavoz de Montaje en Superficie de 2 vías | Woofer 10" | Tweeter 1.4" | 8ohms | Color Negro | 350W | Gabinete de Madera

SKU: CHR10 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Pasivas

\$12,461.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete de Madera Contrachapada <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Horizontal o Vertical gracias al Guía de Onda Giratorio <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio para poste para una Instalación Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de Rigging para Uso con Armellas <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador con DSP Yamaha con Ajustes dedicados para Maximizar el Rendimiento </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Sistema: Altavoz de 2 vías, Bass-reflex <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Woofer de 10" con bobina de voz de 2", Magneto de Ferrita <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de Alta Frecuencia: Diafragma de 1.4", tipo de conductor de compresión de 1", Magneto de Ferrita <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia (-10 dB): 55 Hz - 20 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Crossover: 2.5 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Cobertura (Horizontal x Vertical): H90° x V60° (Rotatable) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia Nominal: 8 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad (1 W; 1 m en eje): 93 dB SPL <li style='margin-bottom: 5px;'>Pico (Calculado): 122 dB SPL <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Potencia: Ruido 175 W, Programa 350 W, Pico 700 W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SpeakON NL4MP x 2 (Paralelo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Gabinete: Contrachapado <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura de Poliurea Duradera, Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Asa: 1 en la parte superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio para Poste: Ø35 mm x 1 (Fondo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de Rigging: 2 en la parte superior, 1 en la parte trasera (compatible con armellas M10 x 30 - 50 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 305 mm x 494 mm x 300 mm (12.0' x 19.5' x 11.8') con pies de goma <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 13.7 kg (30.2 lbs) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones de arquitectura e ingeniería --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Arquitectura e Ingeniería</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El sistema de altavoz Yamaha CHR10 deberá ser un sistema de altavoz de rango completo de dos vías con tipo de reflexión de graves <li style='margin-bottom: 5px;'>Tendrá un solo controlador de cono de 10" con una bobina de voz de 2" para frecuencias bajas y un controlador de compresión de 1.4" para frecuencias altas <li style='margin-bottom: 5px;'>La sensibilidad será de 93 dB SPL a 1 vatio/1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>El SPL máximo será de 122 dB a 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>La respuesta de frecuencia será de 55 Hz a 20 kHz a 10 dB por debajo de la sensibilidad nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>La frecuencia de cruce será de 2.5 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>La cobertura angular nominal será de 90° horizontal y 60° vertical a través de una bocina de directividad constante giratoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Las clasificaciones máximas de potencia serán de 175 vatios de ruido, 350 vatios de programa y 700 vatios de pico en 8 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;'>El altavoz tendrá dos conectores SPEAKON (Neutrik NL4) conectados en paralelo para entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>El gabinete estará construido con madera con un recubrimiento negro de poliurea duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>El gabinete tendrá una asa superior, puntos de montaje roscados para armellas M10 (superior x 2, trasero x 1) y orificios para tornillos M8 para instalación de un soporte en U opcional para montaje directo en techo o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Se proporcionará un orificio para poste de 35 mm para un montaje en poste conveniente <li style='margin-bottom: 5px;'>Las dimensiones serán de 305 (An) x 494 (Al) x 300 (Pr) mm <li style='margin-bottom: 5px;'>El peso será de 13.7 kg </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gabinete de madera contrachapada para durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 2	Guía de onda rotatorio para orientación horizontal o vertical sin degradación acústica
Característica 3	Orificio para poste de 35 mm que facilita despliegues rápidos en eventos
Característica 4	Puntos de rigging M10 para suspensión segura en arreglos fijos
Característica 5	Controlador de compresión de 1" con diafragma de 1.4" para agudos precisos
Característica 6	Respuesta de 55 Hz a 20 kHz con crossover en 2.5 kHz para separación limpia de frecuencias