



Altavoz de Montaje en Superficie, Woofer 5.25in, Tweeter 0.75 in, Bass-Reflex, IP35, Ideal para Instalaciones Fijas, Par Color Blanco

SKU: VX55W Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Pared

\$12,784.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'+<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'+<div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'+<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+Altavoz de montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;'+Sistema de 2 vías con diseño Bass-Reflex<li style='margin-bottom: 5px;'+Clasificación IP35 para uso en interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 5px;'+Opciones de color: Blanco (VX55W) y Negro<li style='margin-bottom: 5px;'+Transformador integrado con múltiples taps de potencia<li style='margin-bottom: 5px;'+Compatible con sistemas de línea 70V/100V y baja impedancia</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+Instalaciones fijas en comercios<li style='margin-bottom: 5px;'+Sistemas de sonido ambiental<li style='margin-bottom: 5px;'+Ambientes donde se requiere protección contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 5px;'+Configuraciones de montaje en pared o techo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+Características de Montaje</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+Rejilla pintable para integración visual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'+<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+Componentes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+Woofer: 5.25" (13cm) de cono<li style='margin-bottom: 5px;'+Tweeter: 0.75" (2cm) de cúpula suave</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+Potencia: 75W (ruido), 150W (PGM), 300W (máx)<li style='margin-bottom: 5px;'+Impedancia nominal: 8Ω<li style='margin-bottom: 5px;'+Transformador: 70V (30W/15W/7.5W/3.8W) y 100V (30W/15W/7.5W)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+Especificaciones Acústicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+Respuesta en frecuencia: 62Hz-20kHz (-10dB)<li style='margin-bottom: 5px;'+Sensibilidad: 89dB SPL (1W, 1m, medio espacio)<li style='margin-bottom: 5px;'+Nivel máximo SPL: 114dB SPL (a 1m)<li style='margin-bottom: 5px;'+Cobertura: 120° x 120° (horizontal x vertical)<li style='margin-bottom: 5px;'+Frecuencia de crossover: 3kHz</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+Dimensiones: 176mm x 280mm x 163mm (6.9" x 11.0" x 6.4")<li style='margin-bottom: 5px;'+Peso: 3.6kg (7.9lbs)<li style='margin-bottom: 5px;'+Materiales: Carcasa de ABS, rejilla de aluminio perforado<li style='margin-bottom: 5px;'+Conectores: Euroblock de 4 pines</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+UL1480<li style='margin-bottom: 5px;'+NFPA70<li style='margin-bottom: 5px;'+CE<li style='margin-bottom: 5px;'+EAC<li style='margin-bottom: 5px;'+RoHS</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'+</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP35 para interiores y exteriores
Característica 2	Transformador integrado con múltiples taps 70V/100V
Característica 3	Cobertura sonora amplia de 120°x120°
Característica 4	Rejilla pintable para integración visual
Característica 5	Soporte de montaje pared/techo incluido
Característica 6	Compatible con baja impedancia y línea constante