

Altavoz de Pared | 20 Watts | 70 V / 100V | 8 Ohm | Blanco | Interior | Woofer 5.25" | Tweeter 1"

SKU: DS-QAE0120G1R Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas Pared

\$1,342.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='max-width: 1200px; margin: 0 auto 18px; padding: 0 12px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 50px; margin-bottom: 30px; font-family: sans-serif;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: #ffffff;'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia seleccionable: 5W, 10W, 15W, 20W en 70V y 100V.<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de entrada: 8Ω (modo de resistencia).<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad (1m, 1W): 90dB ±5dB.<li style='margin-bottom: 5px;'>Presión acústica máxima: 103dB SPL.<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Soporte en U, tornillería.</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: #ffffff;'>Características Físicas y Eléctricas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Materiales: Cuerpo principal y cubierta frontal de plástico; soporte metálico.Dimensiones: 268.4 mm x 180.4 mm x 125.12 mm.Peso: 1.5 kg.</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: #ffffff;'>Características Destacadas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Perfecto para oficinas, pasillos, tiendas y áreas públicas interiores.Permite instalación tanto horizontal como vertical con ajuste de ángulo.Nota: La bocina requiere amplificador.Utilizar cable para audio.</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;'>Amplificadores recomendados:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>DS-QAE0A60G1-VBDS-QAE1A80G1-VB(B)DS-QAE1A80G1-VB/ST</div></div><div style='max-width: 1200px; margin: 0 auto 18px; padding: 0 12px;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia seleccionable 5W-20W para adaptarse a distintas zonas de cobertura
Característica 2	Soporte U ajustable para montaje horizontal o vertical según necesidad acústica
Característica 3	SPL máximo 103 dB con sensibilidad 90 dB para reproducción clara en espacios amplios
Característica 4	Carcasa plástica resistente de 1.5 kg para instalación segura en interiores
Característica 5	Operación en 70V/100V o modo 8 Ohm compatible con sistemas estándar
Característica 6	Diseño compacto de 268.4 x 180.4 x 125.12 mm para espacios reducidos