



Altavoz de Pared de 2 vías | Woofer 4in + 1.5in | 2.5W - 20W | Para Sistemas 70/100V y 8 ohms | Material ABS | Rejilla y Bracket de Metal | Color Blanco

SKU: SF-774HW Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$1,346.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'\> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>TAPS@100V: 2.5W, 5W, 10W, 20W <li style='margin-bottom: 5px;'\>TAPS@70V: 1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Impedancia: 4KΩ / 2KΩ / 1KΩ / 500Ω / 250Ω <li style='margin-bottom: 5px;'\>Entradas: 70/100V/8Ω </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sensibilidad: 86dB SPL (1W/1m) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Respuesta de Frecuencia (-10dB): 120-18KHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Acabado: Baffle: ABS, Parrilla: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'\>Speaker Driver: 4"x1; 1.5"x1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>A Prueba de Humedad <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensions: 260 x 170 x 170mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Weight: 2.3Kg <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Soporte fijado por tornillo </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <!-- Imagen 2 y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'\> </div> <div style='flex: 2 1 500px; min-width: 300px;'\> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;'\> El SF-774HW es un altavoz de montaje en pared integrado con transformador de 70v / 100v. La técnica del transformador 70v / 100v reduce las pérdidas de línea en distancias más largas y permite una fácil conexión en paralelo de varios altavoces. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;'\> El controlador de altavoz de dos vías integrado de 4 '+1.5' está diseñado para una amplia respuesta de frecuencia de 120-18kHz, las múltiples tomas de corriente de 2.5W, 5W, 10W y 20W son útiles para diferentes aplicaciones que varían según el tamaño de la habitación y el ruido ambiental. </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <!-- Imagen 3 y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'\> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;'\> La rejilla de metal, la caja de ABS y el soporte de montaje de acero inoxidable son de color negro. Instalación de montaje en pared fácil y segura a través del soporte de montaje suministrado. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;'\> Es la opción ideal para aplicaciones industriales y comerciales en hoteles, escuelas, oficinas y fábricas donde se necesita música de fondo y buscapersonas. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='width: 100%; text-align: center;'\> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <!-- Videos --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>VIDEOS</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/i5J0fb2mRDw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/LgJA7O0q7XI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/-NT6dUDFQIU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V para conexión paralela simplificada en instalaciones extensas
Característica 2	Múltiples taps seleccionables 2.5W-20W para adaptación flexible a distintas zonas de cobertura
Característica 3	Configuración 2 vías con woofer 4 in y tweeter 1.5 in para respuesta 120 Hz - 18 kHz
Característica 4	Soporte de pared fijado por tornillo para instalación rápida y segura
Característica 5	Construcción ABS con rejilla metálica para resistencia en ambientes húmedos
Característica 6	Entrada triple 70V/100V/8? compatible con sistemas de audio profesionales existentes