



Altavoz de Pared de 2 vías | Woofer 4in + 1.5in | 70/100V y 8 ohms | 1.25W-2.5W-5W-10W-20W | 86dB de Sensibilidad | A prueba de Humedad | Compatible con Sistemas de Alta y Baja Impedancia

SKU: SF-774H Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$1,268.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Imagen logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'-> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Taps y Entradas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->TAPS@100V: 2.5W, 5W, 10W, 20W <li style='margin-bottom: 5px;'->TAPS@70V: 1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W <li style='margin-bottom: 5px;'->Impedancia: 4KΩ / 2KΩ / 1KΩ / 500Ω / 250Ω <li style='margin-bottom: 5px;'->Entradas: 70/100V/8Ω </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Sensibilidad: 86dB SPL (1W/1m) <li style='margin-bottom: 5px;'->Respuesta de Frecuencia (-10dB): 120-18KHz <li style='margin-bottom: 5px;'->Acabado: Baffle: ABS, Parrilla: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'->Speaker Driver: 4"x1; 1.5"x1 </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->A Prueba de Humedad <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 260 x 170 x 170mm <li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 2.3Kg <li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje: Soporte fijado por tornillo </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Altavoz de Montaje en Pared</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'->El SF-774H es un altavoz de montaje en pared integrado con transformador de 70v / 100v. La técnica del transformador 70v / 100v reduce las pérdidas de línea en distancias más largas y permite una fácil conexión en paralelo de varios altavoces.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'->El controlador de altavoz de dos vías integrado de 4 '4'+1.5' está diseñado para una amplia respuesta de frecuencia de 120-18kHz, las múltiples tomas de corriente de 2.5W, 5W, 10W y 20W son útiles para diferentes aplicaciones que varían según el tamaño de la habitación y el ruido ambiental.</p> </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'-> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'->La rejilla de metal, la caja de ABS y el soporte de montaje de acero inoxidable son de color negro. Instalación de montaje en pared fácil y segura a través del soporte de montaje suministrado.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'->Es la opción ideal para aplicaciones industriales y comerciales en hoteles, escuelas, oficinas y fábricas donde se necesita música de fondo y buscaperonas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Videos --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'->VIDEOS</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/LgJA700q7XI' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/NT6dUDFQIU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V para instalaciones de largo alcance con mínimas pérdidas de línea
Característica 2	Taps ajustables de 1.25W a 20W para adaptarse a distintas zonas de cobertura
Característica 3	Compatible con sistemas de alta y baja impedancia en una sola unidad
Característica 4	Construcción IP54 con rejilla metálica para uso en ambientes húmedos
Característica 5	Respuesta de frecuencia 120-18 kHz para voz y audio de fondo nítidos
Característica 6	Montaje en pared por tornillo para instalación rápida y segura

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 15:27