



Altavoz de Plafón | 4in woofer, 0.8in tweeter | Baja y Alta Impedancia | Color Blanco

SKU: VC4NW Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$3,192.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Altavoz de plafón profesional diseñado para instalaciones de audio comerciales e institucionales donde se requiere calidad sonora discreta. La arquitectura acústica con woofer de 4 pulgadas y tweeter de 0.8 pulgadas proporciona respuesta de frecuencia de 85 Hz a 20 kHz, adecuada para reproducción de música ambiental y sistemas de evacuación por voz. El diseño de bajo perfil sin latas traseras facilita la instalación en espacios con altura libre limitada entre el plafón y la losa estructural. La compatibilidad dual con sistemas de alta impedancia (línea 100V/70V) y baja impedancia (16 ohmios) permite flexibilidad en el diseño de la red de altavoces según la topología del proyecto.

Características Generales

- Woofer de 4 pulgadas y tweeter de 0.8 pulgadas
- Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz
- Conexión 100V/70V con múltiples opciones de potencia
- Impedancia nominal: 16 ohmios
- Rejilla pintable con cierre magnético
- Diseño de bajo perfil sin latas traseras
- Abrazaderas de montaje con estrías antideslizantes
- Color blanco

Desempeño

- Woofer: 4 pulgadas
- Tweeter: 0.8 pulgadas
- Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz
- Impedancia: 16 ohmios
- Conexión: 100V/70V con múltiples opciones de potencia

Físicas y Mecánicas

- Diseño de bajo perfil sin latas traseras
- Rejilla pintable con cierre magnético
- Abrazaderas antideslizantes para montaje seguro
- Color: blanco

Contenido del Paquete

- Altavoz de plafón VC4NW

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil sin latas traseras para espacios reducidos
Característica 2	Conexión dual 100V/70V con múltiples opciones de potencia seleccionables
Característica 3	Impedancia de 16 ohmios para configuraciones con múltiples altavoces
Característica 4	Rejilla pintable con cierre magnético para integración estética
Característica 5	Abrazaderas antideslizantes para montaje seguro en plafón
Característica 6	Respuesta de frecuencia 85 Hz - 20 kHz para audio de voz y música