



Altavoz de Plafón | Woofer 8 in, Tweeter 1 in | Rango Completo | 8 Ohms | 70v, 100v | Con Caja Acústica | Par Color Blanco

SKU: VXC8W Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$19,158.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título principal --> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'> Una alineación versátil para un sonido claro y consistente. </h2> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La Serie VXC ofrece altavoces de graves en tres tamaños diferentes, cada uno con un transformador interno que permite cambiar entre conducción de alta y baja impedancia. Esto simplifica el control de inventario y la adaptación del sistema. La instalación es segura y fácil gracias a la pestaña Anti-Drop y la banda de transporte, mientras que los altavoces pueden ser pintados para adaptarse al diseño interior. </p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto invertida --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Desarrollados para instalaciones, los altavoces VXC y VXS cuentan con transductores personalizados, gabinetes robustos y diseño de rejilla hexagonal para mejorar la claridad del sonido. También ofrecen versiones 'VA' compatibles con la norma EN54-24 para alarmas por voz y música, manteniendo la calidad sonora y la facilidad de instalación. En conjunto, la Serie VXC proporciona soluciones versátiles y eficaces para aplicaciones de sonido en espacios comerciales. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Imagen Gif --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Cable de seguridad, riel para montaje, plantilla de corte, manual del propietario <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de altavoz: 8 ' Full-range, Bass-reflex (con back box) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo de baja impedancia: 8Ω 90W RMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 90 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 56Hz - 20kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de cobertura: 100° cónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones del transformador: 100 V 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 70 V 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recinto y rejillas pintables (Las rejillas suministradas se pueden pintar de cualquier color para adaptarse a la decoración del entorno.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del recorte: Ø285 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor requerido de la placa de techo: 5 mm - 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: W:325 mm, D: 258 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: PAR </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Título de videos --> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>VIDEOS</h3> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Nr_96Wue_5I' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BHsi0yCiKv4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CE64HzGiSwc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador interno para alta y baja impedancia
Característica 2	Pestaña anti-drop para instalación segura
Característica 3	Compatible con sistemas de alarma por voz EN 54-24
Característica 4	Rejilla hexagonal optimizada para claridad acústica
Característica 5	Rango de frecuencia 56 Hz - 20 kHz
Característica 6	Superficie pintable para integración arquitectónica