

Sin imagen disponible

Altavoz de Proyección | 7.5/15W | Sensibilidad 100dB | Respuesta en Frecuencia 250Hz-14KHz | Instalación en Pared

SKU: EP-770 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$1,250.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El Altavoz de Proyección modelo EP-770 es un sistema de sonido profesional diseñado para aplicaciones de audio comercial e institucional. Con una construcción robusta y especificaciones técnicas avanzadas, ofrece un rendimiento acústico excepcional para hoteles, edificios comerciales, supermercados, escuelas y centros de entretenimiento. Su diseño de proyección optimizado garantiza una distribución uniforme del sonido en espacios amplios.</p> </div> <!-- Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Potencia máxima de 15W con taps de potencia configurables para sistemas de 70V y 100V <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>SPL Máximo de 112dB para una reproducción de sonido eficiente y clara <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Respuesta en frecuencia amplia de 250Hz a 14KHz que cubre el rango vocal y de agudos <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Múltiples opciones de impedancia: COM (común), 1.3KΩ (blanco) y 670Ω (verde) <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Diseño robusto con peso de 2.46Kg para instalación permanente y estable <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Sistema de montaje en pared con ajuste de ángulo de 90 grados para direccionamiento preciso <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Construcción metálica resistente para uso en interiores y aplicaciones comerciales </div> <!-- Detalles Técnicos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detalles Técnicos</h2> <!-- Especificaciones y conectividad en dos columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Potencia máxima: 15W <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Taps de potencia @100V: 7.5W / 15W <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Taps de potencia @70V: 3.75W / 7.5W <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Sensibilidad: 100dB <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Respuesta en frecuencia: 250Hz - 14KHz <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>SPL máximo: 112dB <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Peso: 2.46Kg <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Dimensiones: 172mm x 172mm x 282mm <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diámetro de montaje: ø6mm </div> <!-- Interfaces y Conectividad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conexiones de impedancia múltiple: Negro (COM), Blanco (1.3KΩ), Verde (670Ω) <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Sistema de transformador para líneas de 70V y 100V <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Terminales para conexión segura en instalaciones permanentes <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad con amplificadores de sonido profesional <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño para instalación en sistemas de audio distribuido </div> </div> </div> <!-- Aplicaciones y Casos de Uso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <!-- Tarjetas de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Hoteles y Hospitales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Hoteles y Hospitales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; color: inherit;'>Sistemas de anuncios y música ambiental en habitaciones y áreas comunes</p> </div> </div> <!-- Centros Comerciales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Centros Comerciales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; color: inherit;'>Distribución de audio para anuncios y música de fondo en pasillos y tiendas</p> </div> </div> <!-- Instituciones Educativas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instituciones Educativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; color: inherit;'>Sistemas de megafonía para aulas, pasillos y áreas deportivas</p> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 11:52