



Altavoz de techo para voceo y paging, 2 líneas SIP, potencia de hasta 10W, alimentación vía PoE

SKU: A201 Marca: FANVIL Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$3,172.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Encabezado rojo con título --> <div style='background-color: #c20000; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;*> <h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit;*>Altavoz de Techo Fanvil A201</h1> <p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Altavoz IP de Alta Potencia | Compatible con SIP | Calidad Comercial | Integración Flexible</p> </div> <!-- Sección de descripción general --> <div style='padding: 20px;*> <h2 style='color: #c20000; font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h2> <p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; text-align: justify; color: inherit;*> El <strong style='color: inherit;*>Fanvil A201 es un <strong style='color: inherit;*>altavoz de techo IP de calidad comercial que puede operar de manera autónoma como un sistema de audio o integrarse fácilmente con soluciones de comunicaciones unificadas, videovigilancia, intercomunicadores Fanvil, control de acceso, señalización digital y sistemas de alarma contra incendios. Esta versatilidad lo hace ideal para proyectos de seguridad, comunicación y automatización en entornos corporativos, industriales o educativos. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-left: 5px solid #c20000; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Compatible con el protocolo SIP estándar <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Bocina integrada de 10W <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Calidad de sonido superior <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Compatibilidad con plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Garantía de 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-left: 5px solid #c20000; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Puerto RJ45 x1 (LAN/Internet) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Puerto de entrada de cortocircuito x1 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Puerto de salida de cortocircuito x1 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura operativa: -25°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de almacenamiento: -30°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Humedad: 10% - 95% </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-left: 5px solid #c20000; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad de Red:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ethernet 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Configuración: IP estática / DHCP / PPPoE <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Control de acceso 802.1x <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Soporte de VPN: L2TP / OpenVPN <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>VLAN / QoS / STUN </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Galería de imágenes --> <div style='margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: #c20000; opacity: 0.8;*>Galería de Imágenes</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/A201/235798-b021be5e-0ecd-4f49-a505-fd9930295d7c.jpeg' alt='Fanvil A201 vista frontal'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/A201/235798-9e5350d5-67a4-4600-a0a1-2c4f1dc4b059.jpeg' alt='Fanvil A201 instalación'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/A201/235798-62132668-65dc-463c-9763-8e2861056d48.jpeg' alt='Fanvil A201 lateral'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/A201/235798-eb238e69-edca-4699-8c23-e3c96f0ad374.jpeg' alt='Fanvil A201 detalles técnicos'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración nativa con plataformas 3CX, Avaya, Asterisk y BroadSoft
Característica 2	Operación autónoma o integrada con UC, videovigilancia y control de acceso
Característica 3	Audio de alta potencia con calidad comercial para voceo masivo
Característica 4	Gestión de tráfico prioritario mediante VLAN, QoS y 802.1X
Característica 5	Instalación simplificada con alimentación única vía PoE
Característica 6	Funcionamiento garantizado en ambientes industriales extremos