



Altavoz de Torre / 6.5" / 75W RMS / Respuesta 65Hz-20kHz / Sensibilidad 87 dB / IPX6 / Iluminación RGB

SKU: XM65TBL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$13,478.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este altavoz de torre marino está diseñado para operación continua en embarcaciones y entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas severas. Integra un woofer de 6.5 pulgadas con cono de polipropileno/mica y un tweeter de cúpula de seda de 1 pulgada, configuración que proporciona respuesta de frecuencia de 65 Hz a 20 kHz con graves definidos y agudos detallados. El amplificador externo o receptor debe suministrar potencia adecuada a la impedancia de 4 ohmios, aprovechando la sensibilidad de 87 dB para generar presión sonora suficiente en ambientes ruidosos como cubiertas en movimiento. La construcción cumple con la norma IPX6, garantizando resistencia a proyecciones de agua directa, incluyendo agua salada. Adicionalmente, incorpora un sistema de iluminación RGB con controlador incluido para personalización visual del entorno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia RMS de 75 W para alta presión sonora.Respuesta de frecuencia de 65 Hz a 20 kHz.Sensibilidad de 87 dB con 1 W a 1 m.Impedancia nominal de 4 Ohm.Construcción IPX6 resistente al agua y polvo.Woofer de 6.5" con cono de PP/Mica.Tweeter de cúpula de seda de 1".Controlador de iluminación RGB incluido.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia RMS: 75 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 20 kHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad: 87 dB / 1 W a 1 m<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia nominal: 4 Ohm<li style='margin-bottom: 8px;'>Woofer: 6.5" con cono de PP/Mica<li style='margin-bottom: 8px;'>Tweeter: 1" de cúpula de seda</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de forma: Altavoz de torre marino<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección: IPX6<li style='margin-bottom: 8px;'>Iluminación: Anillo LED RGB con controlador dedicado incluido</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Controlador de Iluminación RGB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de PP/Mica para graves precisos en ambientes marinos ruidosos
Característica 2	Tweeter de seda de 1" para agudos nítidos en exteriores
Característica 3	Potencia de salida que mantiene claridad a alta velocidad
Característica 4	Protección contra agua salada y proyección directa de líquidos
Característica 5	Iluminación personalizable para visibilidad nocturna y ambientación visual
Característica 6	Diseño de torre para cobertura óptima en embarcaciones móviles