



Altavoz de Torre Marina / 100W RMS / Cono Mica PP 7.7" / 60Hz-20kHz / 87.5 dB / IPX6 / RGB 21 Modos / Control Remoto RF

SKU: XM77TBL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$19,465.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz de torre marina está diseñado para instalaciones en embarcaciones que operan en condiciones exteriores exigentes. Integra un cono de polipropileno reforzado con mica de 7.7 pulgadas y un tweeter de cúpula de seda de 1 pulgada, ofreciendo una respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz con sensibilidad de 87.5 dB (1W/1m). Su diseño soporta hasta 100W RMS de potencia, generando presión sonora suficiente para sobreponerse al ruido de motores, viento y olas en desplazamientos a alta velocidad. La certificación IPX6 garantiza resistencia a proyecciones de agua y ambientes salinos, mientras que el sistema de iluminación RGB ofrece 21 colores y 21 modos controlables mediante el control remoto RF incluido. El paquete incorpora gomas de montaje para facilitar la fijación en estructuras de torre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Altavoz de torre marina para aplicaciones náuticas de alta exigencia<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia RMS: 100W<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Cono de Mica PP de 7.7"<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tweeter de cúpula de seda de 1"<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Respuesta de frecuencia: 60Hz - 20kHz<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensibilidad: 87.5 dB / 1W a 1m<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación IPX6 resistente al agua y ambientes salinos<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de iluminación RGB con 21 colores y 21 modos<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Control remoto RF inalámbrico incluido<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye gomas de montaje para instalación en torres</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Potencia RMS: 100W<li style='padding: 4px 0;'>Cono: Mica PP 7.7"<li style='padding: 4px 0;'>Tweeter: Cúpula de seda 1"<li style='padding: 4px 0;'>Respuesta de frecuencia: 60Hz - 20kHz<li style='padding: 4px 0;'>Sensibilidad: 87.5 dB (1W a 1m)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios de montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Gomas de montaje</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Altavoz de torre marina XM77TBL<li style='padding: 4px 0;'>Control remoto RF<li style='padding: 4px 0;'>Gomas de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia 100W RMS que supera el ruido del motor
Característica 2	Cono Mica PP 7.7" con respuesta precisa en graves
Característica 3	Tweeter de seda 1" que preserva detalles en exteriores
Característica 4	IPX6 para operación continua en ambientes marinos extremos
Característica 5	Iluminación RGB con 21 modos para personalización visual
Característica 6	Control remoto RF y gomas para instalación inmediata