



Altavoz de Torre Marino / 6.5 Pulgadas / 75W RMS / IPX6 / Iluminación RGB / Respuesta 65 Hz - 20 kHz / Sensibilidad 87 dB

SKU: XM65TWL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusión y JVC Kenwood

\$16,309.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de torre marino diseñado para embarcaciones que operan en condiciones de alta humedad, salpicaduras de agua salada y ruido ambiental elevado. Integra un cono de polipropileno reforzado con mica de 6.5 pulgadas que proporciona respuesta de graves controlada y medios articulados, complementado por un tweeter de cúpula de seda de 1 pulgada para la reproducción precisa de altas frecuencias. La potencia RMS de 75W garantiza niveles de presión sonora suficientes para sobreponerse al ruido de motores, viento y olas sin distorsión perceptible. La clasificación IPX6 asegura protección contra chorros de agua en cualquier dirección, mientras que el sistema de iluminación RGB con controlador incluido permite integración con esquemas de iluminación de la embarcación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia RMS: 75W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del cono: 6.5 pulgadas (PP Mica)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tweeter: Cúpula de seda de 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad: 87 dB / 1W a 1m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación IPX6 a prueba de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Controlador de iluminación RGB incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Juntas de montaje incluidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Potencia RMS: 75W<li style='padding: 5px 0;'>• Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 20 kHz<li style='padding: 5px 0;'>• Sensibilidad: 87 dB / 1W a 1m<li style='padding: 5px 0;'>• Cono: 6.5" PP Mica<li style='padding: 5px 0;'>• Tweeter: Cúpula de seda 1"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección e Iluminación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Clasificación IPX6<li style='padding: 5px 0;'>• Resistente a agua salada y ambientes marinos<li style='padding: 5px 0;'>• Iluminación RGB con controlador incluido<li style='padding: 5px 0;'>• Anillo LED RGB integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Altavoz de torre marino<li style='padding: 5px 0;'>• Controlador de iluminación RGB<li style='padding: 5px 0;'>• Juntas de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	75W RMS para audio claro sobre motor y olas
Característica 2	Cono PP Mica de 6.5" con graves definidos y agudos nítidos
Característica 3	Tweeter de cúpula de seda de 1" para detalles de alta frecuencia
Característica 4	Certificación IPX6 contra salpicaduras de agua salada
Característica 5	Controlador de iluminación RGB integrado
Característica 6	Sensibilidad 87 dB para rendimiento eficiente con amplificadores estándar