



Altavoz Empotrable de Pared / Woofer 6.5" / Tweeter 1" Pivote ±15° / 130W 8 Ohms / Cobertura Simétrica Axial 90° / NDAA Compliant

SKU: UACC-IN-WALL-SPEAKER    Marca: UBIQUITI    Categoría: Bocinas Pared

\$6,587.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Altavoz empotrable de pared diseñado para instalaciones de audio distribuido en entornos residenciales y comerciales. Integra un woofer de 6.5" y un tweeter de 1" con pivote ±15° que permite ajustar la directividad de las altas frecuencias según la geometría del espacio. Ofrece una respuesta de frecuencia extendida de 47 Hz a 20 kHz con variación máxima de ±3 dB, garantizando reproducción fiel en aplicaciones de música y voz. La cobertura simétrica axial de 90° asegura distribución uniforme del sonido en áreas de escucha amplias. Con impedancia nominal de 8 ohms y potencia máxima de 130W, está optimizado para operar con amplificadores PowerAmp de la misma plataforma. El cumplimiento NDAA habilita su uso en proyectos con restricciones de adquisición federal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Woofer 6.5" + Tweeter 1" con pivote ±15°</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Potencia máxima: 130 W a 8 ohms</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Respuesta de frecuencia: 47 Hz - 20 kHz ±3 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Sensibilidad: 89 dB SPL (1W@1m); SPL máximo: 106 dB @ 1 m</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Cobertura nominal: simétrica axial de 90°</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Conectividad: cable de bocina, 8 - 16 AWG</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Cumplimiento NDAA</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Compatibilidad: UACC-IN-CEILING-SPEAKER, UPL-AMP-B, UPL-AMP-W</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Potencia máxima: 130 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Impedancia nominal: 8 ohms</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Respuesta de frecuencia: 47 Hz - 20 kHz ±3 dB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Sensibilidad: 89 dB SPL (1W@1m)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>SPL máximo: 106 dB @ 1 m</li><li style='padding: 6px 0;\*>Cobertura nominal: simétrica axial de 90°</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dimensiones: 315 x 229 x 88 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Profundidad de instalación: 88 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Peso: 1.9 kg (4.2 lb)</li><li style='padding: 6px 0;\*>Material del gabinete: policarbonato</li><li style='padding: 6px 0;\*>Conexión: cable de bocina, 8 - 16 AWG</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cumplimiento y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>NDAA Compliant</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>UACC-IN-CEILING-SPEAKER</li><li style='padding: 6px 0;\*>UPL-AMP-B</li><li style='padding: 6px 0;\*>UPL-AMP-W</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Respuesta de frecuencia 47 Hz – 20 kHz ±3 dB para audio full-range                        |
| Característica 2 | SPL máximo 106 dB a 1 m con sensibilidad 89 dB para ambientes amplios                     |
| Característica 3 | Gabinete de policarbonato con rejilla metálica para durabilidad en instalación permanente |
| Característica 4 | Montaje empotrable en pared con profundidad de 88 mm para integración arquitectónica      |
| Característica 5 | Compatible con amplificadores UniFi PowerAmp para gestión centralizada                    |
| Característica 6 | Cumplimiento NDAA para despliegues en proyectos gubernamentales y corporativos            |