



Altavoz Exterior | 2 Vías | Controlador de 6,5" | Tweeter de 1" | Radiador que Mejora los Graves | Tecnología de Montaje de Bloqueo Rápido | 120 W | 8Ω | Negro

SKU: OP6-BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$7,287.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 18px; color: inherit; text-align: justify;'> Los altavoces para exteriores de la serie OP se han sometido a un rediseño innovador. TruAudio ha desarrollado una nueva instalación sin herramientas, así como mejoras avanzadas en el rendimiento de audio en un intento de crear el altavoz perfecto para audio en exteriores. El radiador pasivo agrega una frecuencia de graves clara, lo que realmente completa el rendimiento de los altavoces. La nueva tecnología Quick Lock™ de TruAudio permite una instalación perfecta mientras mantiene el altavoz al ras de la superficie de instalación. El audio para exteriores ha encontrado su coincidencia con la serie OP reinventada por TruAudio. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de instalación rápida --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>SIMPLIFICA EL PROCESO DE INSTALACIÓN</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Los altavoces de la serie OP incorporan la tecnología Quick Lock™ de nueva creación para agilizar el proceso de instalación. El diseño TruAudio Quick Lock™ es un proceso de tres pasos para garantizar el ángulo correcto del altavoz, manteniendo un proceso de instalación simple. </div> </div> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de altavoz: Para exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Tweeter: Aluminio 1 ' <li style='margin-bottom: 5px;'>Woofer: Polipropileno 6.5 ' <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de parrilla: Malla Blanca - Aluminio Microperforado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 89dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 5-120 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 65 - 20K Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 8Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: W:14.5' (368mm) H: 8.3' (211mm) D: 8.9' (226mm) </div> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>VIDEOS</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/jiMMEQQblzc' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uSKm-nG8IZo' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/PPTOgnp9IB0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas en 3 pasos con ángulo ajustable
Característica 2	Radiador pasivo para graves claros y profundos
Característica 3	Audio de alta fidelidad optimizado para exteriores
Característica 4	Montaje al ras de superficie con tecnología Quick Lock
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Configuración 2 vías con controlador 6.5" y tweeter 1"

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 19/09/2026 01:04