



Altavoz Exterior De 2 Vías | Woofer 5.25in | Tweeter 0.75 In | 80w | 8 Ω | Negro

SKU: OL-5BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$2,099.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/truaudio-logo.png' alt='Logo TruAudio'> </div> <!-- Contenido principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Imagen y descripción --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; align-items: center;*> <div> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/OLSeries/OLSeries2.png' alt='Serie OL'> </div> <div style='font-size: 15px; color: inherit;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>OL Series</h3> <p style='margin-bottom: 15px;*>El altavoz para exteriores comercial de montaje en superficie TruAudio está equipado con configuraciones de 80hms para crear fácilmente un sistema de audio distribuido en un espacio comercial. Un woofer de polipropileno de 5.25 'de alta excursión proporciona una extensión de graves baja, y el tweeter de cúpula blanda de 3/4 'proporciona claridad precisa en un área amplia.</p> <p style='margin-bottom: 15px;*>La clasificación IP66 proporciona resistencia ambiental y protección contra elementos exteriores. Con un gabinete resistente a la intemperie, resistente a temperaturas extremas y una parrilla de aluminio resistente a la corrosión, lo que lo hace perfecto para cualquier aplicación en exteriores.</p> <p style='margin-bottom: 15px;*>El soporte de montaje de bajo perfil permite un rango de movimiento vertical u horizontal de 120 grados. Disponible en acabados blanco o negro.</p> </div> </div> <!-- Imagen frontal --> <div style='display: flex; justify-content: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/OL5BK/Frente.jpg' alt='Frente del altavoz'> </div> <!-- GIF --> <div style='display: flex; justify-content: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/truaudiogif1.gif' alt='Funcionamiento del altavoz'> </div> <!-- Características --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de altavoz: Montaje en superficie para exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Tweeter: Cúpula de seda de 0.75' <li style='margin-bottom: 5px;*>Woofer: Polipropileno de 5.25' <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de parrilla: Malla de Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad: 89dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 8 Ohms </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 80 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Respuesta en frecuencia: 60 - 20k Hz (+/- 3dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema: Baja impedancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de montaje: Soporte en U <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 10.3' (262 mm) alto, 7.3' (185 mm) de ancho, 6.5' (165 mm) de profundidad </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/TdvdSyppyvWc' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/uSKm-nG8IZo' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/PPtOgnp9IB0' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración 8 ? para integración en sistemas de audio distribuido
Característica 2	Woofer de alta excursión para extensión de graves profundos
Característica 3	Tweeter de cúpula blanda para claridad precisa en área amplia
Característica 4	IP66 con gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas
Característica 5	Parrilla de aluminio anticorrosión para durabilidad en exteriores
Característica 6	Soporte ajustable 120° para orientación flexible de cobertura