



ALTAVOZ EXTERIOR DE 2 VÍAS | WOOFER 5.25IN | TWEETER 0.75 IN | 80W | 8 OHMIOS | BLANCO

SKU: OL-5WT Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$1,987.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logotipo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen principal y texto --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; text-align: justify;'> El altavoz para exteriores comercial de montaje en superficie TruAudio está equipado con configuraciones de 8Ohms para crear fácilmente un sistema de audio distribuido en un espacio comercial. Un woofer de polipropileno de 5.25 'de alta excursión proporciona una extensión de graves baja, y el tweeter de cúpula blanda de 3/4' proporciona claridad precisa en un área amplia. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; text-align: justify;'> La clasificación IP66 proporciona resistencia ambiental y protección contra elementos exteriores. Con un gabinete resistente a la intemperie, resistente a temperaturas extremas y una parrilla de aluminio resistente a la corrosión, lo que lo hace perfecto para cualquier aplicación en exteriores. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; text-align: justify;'> El soporte de montaje de bajo perfil permite un rango de movimiento vertical u horizontal de 120 grados. Disponible en acabados blanco o negro. </p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Gif animado --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de altavoz: Montaje en superficie para exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Tweeter: Cúpula de seda de 0.75' <li style='margin-bottom: 5px;'>Woofer: Polipropileno de 5.25' <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de parrilla: Malla de Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 89dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 8 Ohms </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 80 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta en frecuencia: 60 - 20k Hz (+/- 3dB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema: Baja impedancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Soporte en U <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 10.3' (262 mm) alto, 7.3' (185 mm) de ancho, 6.5' (165 mm) de profundo </div> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; height: 100%; border: none;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TdvdSyppvWc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='width: 100%; height: 100%; border: none;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uSKm-nG8IZo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/PPTOgnp9IB0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración 8 ohmios para sistemas de audio distribuido comercial
Característica 2	Woofer 5.25 in polipropileno de alta excursión para graves profundos
Característica 3	Tweeter cúpula seda 0.75 in con claridad en amplia área de cobertura
Característica 4	Protección IP66 para resistencia total a polvo y agua en exteriores
Característica 5	Gabinete y parrilla de aluminio resistente a intemperie y corrosión
Característica 6	Montaje ajustable 120° vertical y horizontal para orientación precisa