



Altavoz Marino 2 Vías / 6.5 Pulgadas / 50W RMS / 150W Máxima / 4 Ohm / Rejilla UV / PP Resistente al Agua

SKU: KFC-1653MRB Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$2,085.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz marino de 6.5 pulgadas con configuración de 2 vías diseñado específicamente para entornos marinos y exteriores. Cuenta con un woofer de cono de polipropileno resistente al agua y un tweeter de cúpula balanceada de 1 pulgada para una reproducción de sonido clara y precisa. La rejilla está fabricada con materiales resistentes a los rayos UV para garantizar durabilidad en condiciones de exposición solar prolongada. Con una potencia de 50W RMS y 150W máxima, ofrece un rendimiento sólido con una sensibilidad de 86 dB/W a 1 metro. Ideal para instalaciones en embarcaciones y aplicaciones exteriores donde se requiere resistencia a los elementos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Altavoz marino 2 vías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 6.5 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 4 Ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia RMS: 50W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima: 150W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Woofer: Cono de polipropileno resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter: Cúpula balanceada de 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rejilla: Resistente a rayos UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad: 86 dB/W a 1 metro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 vías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 4 Ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 86 dB/W a 1 metro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Woofer: Cono PP resistente al agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tweeter: Cúpula balanceada 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rejilla: Resistente a rayos UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Entornos marinos y exteriores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 6.5 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Altavoz marino 2 vías<li style='padding: 6px 0;'>Contenido: Par de altavoces</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Woofer de cono PP resistente al agua para entornos marinos
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada de 1 pulgada para alta fidelidad
Característica 3	Rejilla con protección UV para exposición solar prolongada
Característica 4	Sensibilidad de 86 dB/W a 1 metro para rendimiento eficiente
Característica 5	Configuración 2 vías para reproducción de rango completo
Característica 6	Diseñado específicamente para embarcaciones y exteriores