



Altavoz Pasivo de 2 vías | Woofer 12" | 8ohms | Color Negro | 500W | Gabinete de Madera

SKU: CHR12 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Pasivas

\$15,652.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz Pasivo 12" <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete Premium Madera <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Horizontal o Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Driver de 1.4" </div> <!-- Sección de descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>El altavoz CHR12 es un sistema de 2 vías equipado con un woofer de 12 pulgadas y un controlador de alta frecuencia de 1.4 pulgadas, ideal para su uso como altavoz principal. Combina transductores cuidadosamente seleccionados y personalizados con la misma construcción de contrachapado que se encuentra en la gama alta CZR Series de Yamaha, ofreciendo una calidad de sonido y durabilidad superiores en su categoría.</p> </div> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Sistema: 2 vías, Bass-reflex <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Woofer de 12" con bobina móvil de 2.5", Imán de Ferrita <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador HF: Diafragma de 1.4", tipo de conductor de compresión de 1", Imán de Ferrita <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia (-10dB): 54Hz - 20kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de Cruce: 2.0 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura (Horizontal x Vertical): H90° x V60° (Rotable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia Nominal: 8 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad SPL (1W; 1m sobre eje): 94 dB SPL <li style='margin-bottom: 5px;'>Max SPL (Calculado): 124 dB SPL </div> </div> <!-- Sección de potencia y conectores --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Potencia y Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Potencia: Ruido 250W, Programa 500W, Pico 1,000W <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SpeakON NL4MP x 2 (Paralelo) </div> <!-- Sección de construcción y diseño --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción y Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Gabinete: Contrachapado <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura de Poliurea Duradera, Color Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Asas: Superior x1, Laterales x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de Palo: Ø35 mm x2 (Inferior, 0° o -7°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de Sujeción: Parte Superior x2, Trasera x1 (compatible con ojillos M10 x 30-50 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Monitor de Suelo: - </div> </div> <!-- Sección de dimensiones y peso --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 359 mm x 578 mm x 340 mm (14.1" x 22.8" x 13.4") con pies de goma <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 17.1 kg (37.7 lbs) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de PA para eventos y espectáculos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fija en recintos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido principal (FOH/Main) en configuraciones de sonido profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de sonido para iglesias, teatros y centros educativos </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas Detalladas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción del Gabinete: Contrachapado con recubrimiento de poliurea para una superficie resistente a golpes y arañazos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño del Gabinete: Compacto a pesar del woofer de 12" que proporciona una excelente respuesta de baja frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Dos conectores SpeakON NL4MP en paralelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Orientación del Altavoz: Dos ángulos de inclinación: 0° o -7° <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Puntos de sujeción para ojillos M10 (superior x2, trasero x1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización del Sistema: Compatibilidad con ecualizadores Yamaha DSP y otros procesadores de señal compatibles para ajustes dedicados de sintonización </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de contrachapado con acabado de poliurea para máxima durabilidad
Característica 2	Cobertura direccional ajustable 90°x60° adaptable a distintas configuraciones de sala
Característica 3	Doble conector Speakon NLAMP para redundancia y facilidad de cableado
Característica 4	Soporte de palo de 35 mm para montaje rápido en trípodes o subwoofers
Característica 5	Orientación versátil horizontal o vertical según requerimientos de instalación
Característica 6	Transductores personalizados con calidad equivalente a la serie CZR de gama alta