



Altavoz Portátil | Matriz En Línea Activa | Potencia Nominal: 600 W+600 W | Woofer: 12" | 1 Tweeter Medio 3.5"

SKU: EP-12A35 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Activas

\$31,246.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen --></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripci&ocute;n</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Ideal para presentaciones m&ocute;viles, clubes pequeños y medianos, auditorios, salones de banquetes, salones multiprop&ocute;sito y diversos eventos de alto nivel.</p></div><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h2><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye un woofer de 12 pulgadas y ocho controladores de medios/agudos de 3.5 pulgadas.<li style='margin-bottom: 5px;'>El woofer está fabricado con triplay de abedul de 15 mm; la columna de bocinas utiliza triplay de 9 mm con acabado arenado de alta resistencia y durabilidad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema activo tipo line array portátil con potente desempeño, fácil instalaci&ocute;n, alto nivel de presi&ocute;n sonora y amplio rango de frecuencia baja.<li style='margin-bottom: 5px;'>El woofer integrado adopta un diseño de doble puerto de fase tipo band-pass para lograr graves potentes, mientras que los medios/agudos utilizan un diseño de fuente lineal con guía de ondas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Procesamiento DSP integrado con compresi&ocute;n optimizada para un sonido balanceado y profesional.</div><!-- Especificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: EP-12A35<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 600W + 600W<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 2400W + 2400W<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de cruce: 4° orden / 200Hz (divisi&ocute;n electr&ocute;nica DSP)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 40Hz – 20kHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 2 entradas XLR multifunci&ocute;n, 1 entrada RCA estéreo, 1 entrada Bluetooth, 1 salida XLR<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: Refuerzo de bajos, Bluetooth con TWS, reducci&ocute;n de ruido con un solo toque<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel máximo de presi&ocute;n sonora (SPL): 122dB (nominal) / 128dB (pico)<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaci&ocute;n: AC 220V / 50Hz–60Hz</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DSP integrado con crossover electrónico de 4° orden a 200 Hz
Característica 2	Caja acústica en triplay de abedul de 15 mm con acabado duradero
Característica 3	Diseño band-pass con doble puerto de fase para graves profundos
Característica 4	Instalación rápida para eventos móviles y venues medianos
Característica 5	Rango de frecuencia extendido con 8 drivers de medios/agudos
Característica 6	Presión sonora de 128 dB SPL pico para espacios amplios