



Altavoz Profesional de Rango Completo / 12 pulgadas / 400W RMS / 98 dB Sensibilidad / 45 Hz - 20 kHz Respuesta / 90°x60° Ángulo de Cobertura / Gabinete Madera Multicapa 15 mm

SKU: DS-QAP51R40-12    Marca: HIKVISION    Categoría: Bocinas Pasivas

\$9,541.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Hikvision modelo: DS-QAP51R40-12

Altavoz profesional de rango completo de 12 pulgadas con potencia nominal de 400W RMS, diseñado para aplicaciones de sonido de alta calidad. Cuenta con una sensibilidad de 98 dB que garantiza un rendimiento eficiente y una respuesta de frecuencia de 45 Hz a 20 kHz (-10 dB) para una reproducción de audio completa. El gabinete está construido con madera multicapa sólida de 15 mm que proporciona rigidez acústica y reduce resonancias no deseadas. El sistema incorpora un woofer de 12 pulgadas y un tweeter de 1.5 pulgadas para cubrir todo el espectro audible con claridad y potencia. Ideal para instalaciones fijas profesionales, sistemas de refuerzo de sonido y aplicaciones donde se requiere un sonido potente y nítido.

**Características Generales**

- Modelo:** DS-QAP51R40-12
- Tipo:** Altavoz de rango completo profesional
- Marca:** Hikvision
- Aplicación:** Sistemas de sonido profesionales, refuerzo de sonido
- Configuración:** 2 vías (woofer + tweeter)
- Material Gabinete:** Madera multicapa sólida 15 mm
- Color:** Negro mate efecto gota de lluvia
- Métodos de Instalación:** Colgado vertical, colgado horizontal, soporte inferior
- Desempeño Acústico**
- Potencia Nominal:** 400W RMS
- Impedancia:** 8 Ω
- Sensibilidad:** 98 dB @ 2.83V/1 m
- SPL Máximo:** 121 dB nominal (126 dB pico)
- Respuesta de Frecuencia:** 45 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Ángulo de Cobertura:** 90° x 60° (H x V)
- Dimensiones:** 500 mm x 305 mm x 300 mm (19.7 in x 12.0 in x 11.8 in)
- Peso:** Aprox. 25 kg (55 lb)
- Rango de Temperatura:** -30°C a +60°C (95% humedad sin condensación)

**Contenido del Paquete**

- Altavoz principal x1
- Manual del producto x1
- Certificado x1
- Tarjeta de garantía x1

**Información Técnica**

- Curva de respuesta de frecuencia disponible
- Curva de impedancia vs frecuencia
- Montaje
- Espaciado de montaje: 100 mm
- Ángulo de instalación: 65°

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | SPL máximo de 121 dB continuo (126 dB pico) para espacios amplios             |
| Característica 2 | Woofer 12" y tweeter 1.5" para reproducción de espectro completo              |
| Característica 3 | Gabinete de madera multicapa 15 mm que elimina resonancias indeseadas         |
| Característica 4 | Patrón de cobertura 90°x60° controlado para distribución direccional precisa  |
| Característica 5 | Respuesta extendida de 45 Hz a 20 kHz para audio fiel sin subwoofer adicional |
| Característica 6 | Diseño para instalaciones fijas y sistemas de refuerzo sonoro profesional     |