



Altavoz Profesional de Sonido EP-606A | 100W RMS 400W Pico | 6.5" Woofer + 3" Tweeter | Respuesta 90Hz-20KHz | Cobertura 110°x80° | Gabinete MDF | Instalación Multipunto

SKU: EP-606A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pasivas

\$3,917.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;*> El Altavoz Profesional EP-606A es un sistema de sonido de alta calidad diseñado para aplicaciones en salas de conferencias, centros de comando, salones de banquetes y diversos espacios profesionales. Con una construcción robusta en MDF y componentes de audio optimizados, ofrece una reproducción de sonido clara y precisa con excelente respuesta en frecuencia. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Gabinete construido en MDF (fibra de alta densidad) con uniones encoladas y clavadas para máxima estanqueidad y durabilidad <li style='margin-bottom: 8px;*>Unidad de graves personalizada de 6.5 pulgadas y tweeter de cono de papel de 3 pulgadas para mejor respuesta de alta frecuencia <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de dos vías con dos unidades y crossover optimizado integrado para respuesta de frecuencia efectiva <li style='margin-bottom: 8px;*>Ángulo de cobertura de 110° horizontal x 80° vertical con respuesta de frecuencia suave axial y fuera del eje <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con subwoofer para obtener mejor respuesta de baja frecuencia <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de montaje multipunto preinstalado para fácil instalación en proyectos de ingeniería <li style='margin-bottom: 8px;*>Conectores y enchufes de altavoz profesional con excelentes características eléctricas </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia nominal: 100W RMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima: 400W pico <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia nominal: 8Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 90Hz-20KHz (-10dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad: 92dB (±3dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de presión sonora máximo: 112dB (nominal) / 118dB (pico) <li style='margin-bottom: 5px;*>Woofer: 6.5" x 1 unidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Tweeter: Cono de papel 3" x 1 unidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto: 5.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 360x210x210 mm (Alto x Ancho x Profundo) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores profesionales de altavoz con enchufes de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de montaje multipunto integrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con sistemas de subwoofer <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño optimizado para instalación en proyectos de ingeniería </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Salas de Conferencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Perfecto para ambientes de control y monitoreo donde la claridad del audio es crítica</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Salones de Banquetes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Adecuado para eventos sociales y reuniones con necesidad de reproducción de audio de alta calidad</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproducción precisa en rango completo 90Hz-20kHz (±3dB) para voz e instrumentos
Característica 2	Cobertura asimétrica 110°x80° para distribución uniforme en espacios angulares
Característica 3	Crossover integrado optimizado para transición suave entre graves y agudos
Característica 4	Gabinete MDF de alta densidad con uniones encoladas para resonancia mínima
Característica 5	Sistema de montaje multipunto para instalación flexible en pared o techo
Característica 6	Woofer 6.5" personalizado y tweeter de cono de papel 3" para respuesta extendida