



Altavoz Profesional EP-608A | 2 Vías | 150W RMS - 600W Pico | 8" Woofer + 3" Tweeter | Respuesta 65Hz-20KHz | Sensibilidad 95dB | Ángulo 80°H×60°V | Gabinete Trapezoidal Invertido

SKU: EP608A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$4,724.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color="" data-darkreader-inline-bgcolor=""><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 20px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""></p><p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 20px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">El altavoz profesional EP-608A es un sistema de sonido de 2 vías diseñado para aplicaciones de audio de alta calidad en entornos comerciales e institucionales. Con una potencia nominal de 150W RMS y pico de 600W, ofrece un rendimiento excepcional con respuesta de frecuencia de 65Hz a 20KHz y sensibilidad de 95dB/W/M. Su diseño trapezoidal invertido y componentes de alta calidad lo hacen ideal para salas de conferencias, salones de banquetes y clubes de alta gama.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Características Principales</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-bottom=""><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete construido con tecnología CNC de corte de placa de 12mm+15mm, ligero y resistente<li style="margin-bottom: 5px;">Pintura superficial a base de agua, resistente al desgaste y duradera<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño trapezoidal invertido que evita ondas estacionarias<li style="margin-bottom: 5px;">Rejilla cuadrada estampada de una pieza con espuma acústica altamente permeable al sonido<li style="margin-bottom: 5px;">Protección efectiva contra polvo y gotas de agua para las unidades<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de 2 vías con inductores de cobre libre de oxígeno de alta pureza<li style="margin-bottom: 5px;">Componentes de filtro de alta calidad y ajuste profesional por ingenieros acústicos<li style="margin-bottom: 5px;">Agudos brillantes y ricos, bajos potentes y vocales claras<li style="margin-bottom: 5px;">Estructura de instalación perfecta con puntos de montaje optimizados</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Detalles Técnicos</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-bottom=""><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: EP-608A<li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia: 8Ω<li style="margin-bottom: 5px;">Respuesta de frecuencia: 65Hz~20KHz<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia nominal: 150W<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia pico: 600W<li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad: 95dB/W/M<li style="margin-bottom: 5px;">SPL máximo: 117dB (nominal) / 123dB (pico)<li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo de cobertura: 80° Horizontal × 60° Vertical<li style="margin-bottom: 5px;">Tweeter: 3" comprimido × 1<li style="margin-bottom: 5px;">Woofer: 8" × 1<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 246×243×388mm (An×Prof×Al)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 7.8Kg</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-bottom=""><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Construcción y Diseño</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Estructura trapezoidal invertida<li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete CNC de 12mm+15mm<li style="margin-bottom: 5px;">Rejilla cuadrada estampada de una pieza<li style="margin-bottom: 5px;">Espuma acústica interna permeable<li style="margin-bottom: 5px;">Unidad woofer de ferrita de 8 pulgadas<li style="margin-bottom: 5px;">Unidad tweeter cónica de 3 pulgadas × 2<li style="margin-bottom: 5px;">Inductores de cobre libre de oxígeno<li style="margin-bottom: 5px;">Componentes de filtro de alta calidad</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-bottom=""><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Salas de Conferencias</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Ideal para refuerzo de voz y reproducción de audio en salas de conferencias y presentaciones</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-bottom=""><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Salones de Banquetes</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Perfecto para música ambiental y anuncios en salones de banquetes y eventos sociales</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-bottom=""><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Clubes y Entretenimiento</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Excelente rendimiento para clubs de alta gama y salas multifuncionales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gabinete CNC 12mm+15mm con anti-resonancia estructural
Característica 2	Pintura base agua resistente al desgaste para uso intensivo
Característica 3	Dispersión controlada 80°H×60°V para cobertura direccional precisa
Característica 4	Diseño trapezoidal invertido para reducción de ondas estacionarias
Característica 5	Respuesta extendida 65Hz-20kHz para reproducción full-range
Característica 6	Alta sensibilidad 95dB/W/m para mayor eficiencia acústica