



Altavoz Secundario IP / 3 Watts / 8 Ohms / Montaje en Plafón / Compatible con DS-QAZ1203G1-BE / Interior

SKU: DS-QAZ20203G1-S Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$603.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz secundario para montaje en plafón diseñado para integrarse con el altavoz IP modelo DS-QAZ1203G1-BE en sistemas de audio y video IP. Requiere la unidad principal para su funcionamiento, operando sin necesidad de alimentación externa independiente. Permite la conexión en cadena de hasta tres unidades secundarias, expandiendo la cobertura sonora en instalaciones de seguridad. La sincronización de audio y video habilita respuestas coordinadas ante eventos de amenaza. Compatible con gestión remota a través de HikCentral Professional para despliegues centralizados.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altavoz secundario compatible con modelo DS-QAZ1203G1-BE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere altavoz IP principal para funcionamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión de hasta 3 altavoces secundarios (3W, 8 Ohms)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización de audio y video para mayor seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión remota vía HikCentral Professional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño optimizado para integración con sistema IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso en interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• No requiere alimentación externa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia: 3 Watts</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia de entrada de audio: 8 Ohms</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altavoces secundarios máximos: 3 unidades (3W, 8 Ohms cada uno)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambiente de operación: Interior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: Ø 179 mm x 77.5 mm (Ø 7.05' x 3.05')</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.3 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: No requiere alimentación externa (alimentado por unidad principal)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Plafón</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Gestión</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con: DS-QAZ1203G1-BE</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisito de funcionamiento: Altavoz IP principal obligatorio</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Plataforma de gestión: HikCentral Professional</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración: Sistema IP nativo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en cadena de hasta 3 altavoces secundarios por unidad principal
Característica 2	Sincronización de audio y video para respuesta oportuna a amenazas
Característica 3	Gestión remota centralizada vía HikCentral Professional
Característica 4	Operación sin alimentación externa, alimentado por altavoz IP principal
Característica 5	Diseño compacto de 179 mm x 77.5 mm para instalación discreta
Característica 6	Integración nativa con sistemas de audio IP Hikvision