



Altavoz SIP IP para Voceo y Paging / 2 Líneas SIP / Potencia 30W / IP66 Exterior / Alimentación PoE / Compatible con Conmutadores SIP / Montaje en Pared

SKU: A233 Marca: FANVIL Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$5,839.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- HERO --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'><h2 style='font-size: 32px; margin-bottom: 8px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Fanvil modelo: A233</h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;'>Altavoz SIP IP para voceo y paging. Potencia 30W. IP66 exterior. PoE.</p><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 900px; margin: 0 auto;'>El Fanvil A233 es un altavoz SIP IP diseñado para sistemas de voceo, paging y notificaciones de emergencia en entornos comerciales, industriales y educativos. Con un amplificador digital integrado y una bocina de hasta 30W, ofrece sonido claro y potente con cobertura amplia. Su grado de protección IP66 lo hace ideal para instalación en exteriores, resistiendo lluvia, polvo y temperaturas extremas de -30°C a 60°C. Compatible con cualquier conmutador SIP estándar (3CX, Asterisk, FreePBX, Broadsoft, Avaya y más). Alimentación PoE 802.3af. Un cable. Listo.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; text-align: center;'><div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit;'>30W</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Potencia máxima</div></div><div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit;'>IP66</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Agua y polvo</div></div><div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit;'>2</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Líneas SIP</div></div><div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit;'>SIP</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Estándar</div></div></div><!-- CARACTERÍSTICAS GENERALES --><div style='margin-bottom: 50px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de audio: Hasta 30W con amplificador digital integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Líneas SIP: 2 líneas independientes para máxima flexibilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP66: Resistente a agua, polvo y condiciones exteriores<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación PoE: 802.3af, un solo cable para datos y energía<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo SIP estándar: Compatible con cualquier PBX/IP-PBX<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas/salidas de alarma: Integración con sistemas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared: Diseño compacto todo en uno</div><!-- SECCIÓN 1: SONIDO NÍTIDO (Texto izquierda, Imagen derecha) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 400px; padding: 30px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Potencia y claridad</p><h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Robusto y duradero, sonido nítido</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; margin: 0;'>El altavoz de bocina Fanvil A233 cuenta con un altavoz de 30W, entregando sonido claro con alto volumen y amplia dispersión. Tiene una apariencia robusta y duradera, resultando en menores costos de mantenimiento. Ideal para voceo industrial, paging comercial y notificaciones de emergencia.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; padding: 30px;'></div></div><!-- SECCIÓN 2: PROTECCIÓN IP66 (Imagen izquierda, Texto derecha) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 400px; padding: 30px;'></div><div style='flex: 1 1 400px; padding: 30px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Resistencia extrema</p><h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Alto grado de protección para diversos escenarios</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; margin: 0;'>El altavoz de bocina Fanvil A233 tiene un alto grado de protección (IP66), previniendo efectivamente la entrada de agua y polvo, lo que lo hace ideal para entornos exteriores como canchas de campus, plazas comunitarias y parques. Opera de -30°C a 60°C sin interrupciones.</p></div></div><!-- SECCIÓN 3: CUATRO FUNCIONES (Texto izquierda, Imagen derecha) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 400px; padding: 30px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Experiencia integral con cuatro funciones destacadas</p><h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Transmisión programada con archivos de audio integrados y volumen configurable. Transmisión en tiempo real a través de API HTTP, puertos de entrada y llamadas SIP remotas. Multidifusión desde diferentes zonas. Enlace con cámaras IP para monitoreo de video en tiempo real. Todo en un solo dispositivo.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; padding: 30px;'></div></div><!-- TARJETAS DE SPECS --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 50px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Audio</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Potencia máxima: 30WAmplificador: Digital integradoCodec de audio: G.711, G.722, G.729, iLBCVoceo y paging: Multidifusión SIPControl de volumen: Remoto y local</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Red y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Puerto Ethernet: 10/100 Mbps RJ45Configuración IP: Estática, DHCP, PPPoEVPN: L2TP y OpenVPNVLAN y QoS: Priorización de tráficoControl de acceso: 802.1xSTUN: Soporte para NAT traversal</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Dimensiones: 285 x 285 x 205 mm (11.2 x 11.2 x 8.1 in)Peso: 1.2 kg (2.6 lbs)Protección: IP66 (agua y polvo)Alimentación: PoE 802.3afTemp. operación: -30°C a 60°CTemp. almacenamiento: -40°C a 70°CHumedad: 10% a 95% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Voceo industrial: Plantas, almacenes, patiosPaging comercial: Oficinas, escuelas, hospitalesNotificaciones de emergencia: Evacuación, alertasIntegración con alarmas: Entradas/salidas de cortocircuitoComunicación unificada: SIP, UC platforms</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador digital integrado de 30 W para cobertura sonora amplia
Característica 2	Protección IP66 para operación en exteriores con lluvia y polvo
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af con instalación de un solo cable
Característica 4	Rango de temperatura -30 °C a 60 °C para entornos industriales extremos
Característica 5	2 líneas SIP con protocolo estándar para conmutadores IP
Característica 6	Montaje en pared para voceo, paging y notificaciones de emergencia