



Altavoz SIP IP para voceo y paging, 2 líneas SIP, potencia de hasta 15W, alimentación vía PoE

SKU: A212 Marca: FANVIL Categoría: Sistemas de Vococe IP

\$4,036.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Encabezado principal --> <div style='background-color: #c20000; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;'> <h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit; font-weight: bold;'>Altavoz IP de Pared</h1> <p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;'>Altavoz SIP con Micrófono Integrado, PoE, Audio HD y Aplicación Multisistema</p> </div> <!-- Contenedor principal --> <div style='max-width: 1100px; margin: auto; padding: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: inherit;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Descripción --> <h2 style='color: #c20000; font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; color: inherit;'> El <strong style='color: inherit;'>Fanvil A212 es un altavoz IP de grado comercial diseñado para integrarse en sistemas de interfonía, seguridad y audio unificado. Puede utilizarse como sistema de audio independiente o formar parte de soluciones más complejas como vigilancia por video, sistemas de alarmas, control de acceso y señalización digital. Compatible con protocolos <strong style='color: inherit;'>SIP y PoE/PoE+, ofrece audio HD, reproducción programada y personalización de mensajes de emergencia. </p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-left: 5px solid #a50000; border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 líneas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared o soporte giratorio (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz 8Ω 15W + opción de subaltavoz externo <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono integrado con monitoreo y autodiagnóstico <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio HD con códecs G.722 y Opus <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de MP3/WAV sin pérdida de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento interno de 24MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Difusión programada y mensajes de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible : 3CX, Asterisk, Avaya, Broadsoft, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> <!-- Características Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-left: 5px solid #c20000; border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación PoE (802.3at) o DC 24V/2A <li style='margin-bottom: 5px;'>3 entradas + 1 salida de contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto SPK para altavoz externo 8Ω 15W <li style='margin-bottom: 5px;'>LED RGB: azul, verde, cian, personalizable <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operativa: 10% - 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared o soporte universal (opcional) </div> </div> <!-- Características de Red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-left: 5px solid #c20000; border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Red:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Ethernet 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración IP: estática, DHCP o PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación de red: 802.1x <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte VPN: L2TP / OpenVPN <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN, QoS, STUN </div> </div> <!-- Galería de Imágenes --> <h2 style='color: #c20000; font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Galería de Imágenes</h2> <div style='text-align: center; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 1000px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2 líneas SIP para comunicación eficiente
Característica 2	Altavoz 8? 15W con subaltavoz pasivo opcional
Característica 3	Montaje giratorio y en pared adaptable
Característica 4	Voz HD con codecs G.722 y Opus
Característica 5	24MB almacenamiento para difusión programada
Característica 6	Conector SPK para altavoz externo 8? 15W