



ALULA - Sensor de Inundación y Temperatura / Detecta Condiciones de Inundación y Reporta Temperaturas Extremas / Carcasa IP67 / Encriptado Connect+

SKU: RE618 Marca: M2M SERVICES Categoría: Temperatura

\$1,145.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El sensor RE618 de Alula es un sensor ambiental integrado que detecta condiciones de inundación y reporta temperaturas extremas. Está diseñado para ser resistente a la corrosión y operar de manera confiable con sondas de titanio y una carcasa con clasificación IP67 a prueba de agua.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Probes de titanio para inmunidad a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa impermeable con clasificación IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación GORE para prevenir fallos de sellado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detecta inundaciones y cambios extremos de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de alarma de temperatura configurable en el panel <li style='margin-bottom: 5px;'>Enrollamiento en modo inalámbrico o mediante código de barras </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos y Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de 32°F a 120°F (0°C a 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad máxima del 85% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con estándares FCC, IC, CE, EN60950-1 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Ideal para instalación en áreas propensas a inundaciones o en entornos donde el monitoreo de temperatura es crítico. Perfecto para uso en sótanos, salas de calderas o instalaciones industriales.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sonda de titanio inmune a la corrosión en ambientes húmedos
Característica 2	Ventilación Gore que previene fallos por acumulación de presión
Característica 3	Detección de manipulación en cubierta y pared para mayor seguridad
Característica 4	Alarmas de temperatura configurables desde el panel de control
Característica 5	Enrolamiento inalámbrico o por código de barras para despliegue rápido
Característica 6	Batería de litio con 5 años de autonomía reduce mantenimiento