



ALULA - Sensor de Puerta/Ventana LongLife / Vida de Batería 10 años / Montaje Rápido y Seguro / Transmisiones Inalámbricas Cifradas / Conect+ Encriptado

SKU: DWS-LL Marca: M2M SERVICES Categoría: Contactos Magnéticos

\$500.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Sección de descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h2> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">El Sensor de Puerta/Ventana LongLife es un transmisor diseñado para detectar aperturas y cierres de puertas y ventanas, generando una alarma cuando el imán se aleja del sensor. Cuenta con una batería de larga duración de diez años y transmisiones inalámbricas cifradas para garantizar la seguridad de la conexión.</p> </div> <!-- Sección de características y funcionalidades --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil de la batería de 10 años <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje rápido con cinta adhesiva 3M VHB <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisiones inalámbricas seguras y cifradas </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionalidades</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de apertura/cierre de puertas y ventanas <li style="margin-bottom: 5px;">Enrollamiento inalámbrico fácil mediante señal de enrollamiento o ingreso manual de número de serie <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de tamper al remover la cubierta </div> </div> <!-- Sección de especificaciones avanzadas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Interfaces y Conectividad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de operación: 433.92 MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Indicaciones transmitidas: Tamper de cubierta, batería baja, supervisión </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos y Compatibilidad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 32°F a 120°F (0°C a 49°C) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad máxima: 85% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Pilas: Una Panasonic CR2032, 3.0 VDC <li style="margin-bottom: 5px;">Apertura máxima de imán: 0.75 pulgadas (1.9 cm) </div> </div> <h2 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Este sensor es ideal para sistemas de seguridad residenciales y comerciales, protegiendo puertas y ventanas contra intrusiones. Su diseño compacto permite instalarlo en múltiples ubicaciones sin afectar la estética del lugar.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de 10 años reduce mantenimiento y visitas de servicio
Característica 2	Cifrado AES-128 protege contra interferencias y accesos no autorizados
Característica 3	Montaje adhesivo 3M VHB sin perforaciones ni herramientas
Característica 4	Detección de apertura precisa a 1.9 cm para falsas alarmas mínimas
Característica 5	Enrollamiento inalámbrico simplifica despliegue en campo
Característica 6	Tamper integrado alerta si manipulan la cubierta del dispositivo

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 12:47