



ALULA - Sensor de Puerta/Ventana NanoMax / Montaje Rápido / Perfil Pequeño / Contacto Externo

SKU: RE622 Marca: M2M SERVICES Categoría: Contactos Magnéticos

\$326.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/alula/imagenes/encabezado.jpg' alt=''*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El NanoMax es el sensor de seguridad más pequeño y completo de la industria, ideal para detectar aperturas y cierres de puertas y ventanas, y asegurar otros objetos mediante sus orificios de contacto externo Strip & Stick™. Alarma cuando el imán se aleja del NanoMax o cuando el contacto externo se abre.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Montaje rápido con tira adhesiva <li style='margin-bottom: 5px;*> Perfil pequeño para un aspecto casi invisible <li style='margin-bottom: 5px;*> Posicionamiento de imanes más flexible de la industria <li style='margin-bottom: 5px;*> Orificios de contacto externo Strip & Stick </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Manejo de apertura de contacto externo <li style='margin-bottom: 5px;*> Respuesta a la manipulación de cubiertas <li style='margin-bottom: 5px;*> Notificaciones de batería baja y supervisión </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Frecuencia de operación: 433.92 MHz </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Montaje en Superficies Metálicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> Utilice los montajes MetalMax™ NanoMax para optimizar el rendimiento inalámbrico y aumentar la distancia de separación del imán en superficies metálicas.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Uso en Ambientes Variados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> Funciona perfectamente en un rango de temperatura de operación de 32 a 120°F (0 a 49°C) y hasta un 85% de humedad relativa no condensante.</p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil mínimo que reduce visibilidad del dispositivo en instalaciones residenciales y comerciales
Característica 2	Montaje rápido con tira adhesiva que elimina necesidad de herramientas y perforaciones
Característica 3	Contacto externo Strip & Stick™ para ampliar protección a cajas fuertes y objetos específicos
Característica 4	Detección de manipulación de cubiertas que alerta intentos de sabotaje del sensor
Característica 5	Notificaciones de batería baja y supervisión que aseguran operatividad continua
Característica 6	Posicionamiento flexible de imán que facilita instalación en marcos irregulares