



ALULA - Traductor Universal Zonas Cableadas a Inalambricas / Batería respaldo recargable / Detección automática de polaridad de zona / Tamper de cubierta

SKU: RE508X    Marca: M2M SERVICES    Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,703.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;\*> <h3 style='font-size: 28px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción General</h3> <div style='margin-top: 20px; font-size: 17px; color: inherit;\*> <p style='margin-bottom: 20px;\*>El Universal Hardwire Translator es un avanzado dispositivo diseñado para integrarse sin problemas con paneles de alarma inalámbricos, ofreciendo una compatibilidad seleccionable que permite su uso con múltiples marcas de paneles. Equipado con batería recargable de respaldo y detección automática de polaridad de zona, garantiza un funcionamiento fiable y seguro, respaldado además por certificados UL y ULC.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatibilidad inalámbrica seleccionable con paneles de marcas reconocidas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Batería de reserva recargable para continuidad operativa.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Detección automática de polaridad de zona y fin de línea.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Salida 12VDC respaldada por batería para zonas alimentadas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tamper de cubierta para mayor seguridad.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Certificación UL1023, ULC1023, UL1610, ULC S304.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Enrollado rápido en el panel mediante tamper de cubierta o ID del traductor.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Configuración eficiente de zonas sin necesidad de resistencias de fin de línea.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Modo de configuración que no interfiere durante el período de bloqueo de 90 segundos.</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Interfaces y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatibilidad RF: 319.5MHz, 345MHz, 433.92MHz.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Conectividad con Cryptix, Interlogix, Honeywell, DSC, 2GIG, Qolsys.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Requisitos y Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Fuente de alimentación: 12VDC salida de 1A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Funciona con alimentadores de 100-240VAC 50/60Hz.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatibilidad con paneles seleccionados mediante selector de marca.</li> </ul> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <p style='margin-bottom: 15px;\*>Ideal para instalaciones avanzadas de seguridad residencial y comercial donde se requiere integración con sistemas de alarmas preexistentes.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conversión de 8 zonas cableadas a inalámbricas independientes |
| Característica 2 | Compatibilidad multimarca con selección de frecuencia         |
| Característica 3 | Salida 12 VDC para zonas alimentadas y no alimentadas         |
| Característica 4 | Detección automática de polaridad y fin de línea              |
| Característica 5 | Batería recargable para operación continua ante fallos        |
| Característica 6 | Certificaciones UL1023, UL1610, ULC1023 y ULC S304            |