



Amp Clase D | 2 Canales 100W | Con Aprendizaje IR | Salida Sub | Estéreo, Bridge, Múltiples Amplificadores | 4-8Ω

SKU: T100 Marca: TRUAUDIO Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$13,619.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Amplificador de potencia Clase D de 2 canales diseñado para instalaciones de audio residenciales y comerciales que requieren flexibilidad de configuración. Entrega 100 W por canal a 8 Ω o 150 W por canal a 4 Ω, con compatibilidad para impedancias de 4 y 8 Ω. Incorpora salidas de bucle estéreo que permiten la conexión en cadena de múltiples amplificadores para la creación de zonas de audio adicionales sin degradación de señal. La salida subwoofer con crossover de 70 Hz facilita la extensión de respuesta de graves en sistemas de dos vías. El control remoto por infrarrojos con capacidad de aprendizaje permite su integración con televisores o sistemas de control existentes. El voltaje dual automático 110-240 VCA elimina la necesidad de selección manual de voltaje en despliegues internacionales. Incluye soportes para montaje en pared.Desempeño de Audio• Tipo: Amplificador Clase D, 2 canales• Potencia: 100 W por canal @ 8 Ω• Potencia: 150 W por canal @ 4 Ω• Impedancia compatible: 4 Ω y 8 Ω• Modos de operación: Estéreo, Bridge, Múltiples amplificadores• Salida subwoofer: Sí, con crossover de 70 Hz• Salidas en bucle: Estéreo, para múltiples zonas de audioControl y Eléctrico• Control remoto: IR con función de aprendizaje• Compatibilidad IR: Programable con cualquier TV o sistema de control• Voltaje de alimentación: Dual automático 110-240 VCA• Montaje: Soportes para montaje en pared incluidosContenido del Paquete• Amplificador T100• Control remoto IR• Soportes para montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salidas en bucle para expansión a múltiples zonas de audio
Característica 2	Salida subwoofer dedicada con crossover fijo de 70 Hz
Característica 3	Control remoto IR con función de aprendizaje para integración con TV o sistemas de control
Característica 4	Voltaje dual automático 110-240 VCA para despliegue internacional
Característica 5	Modos estéreo, bridge y multi-amplificador según configuración requerida
Característica 6	Soportes de montaje en pared incluidos para instalación limpia