



Amp Clase D | 2 Canales 50W | Con Aprendizaje IR | Salida Sub | Estéreo, Bridge, Múltiples Amplificadores | 4-8Ω

SKU: T50 Marca: TRUAUDIO Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$5,640.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div><!-- Título --><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 22px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 auto; max-width: 800px;*>Amplificador de Potencia Clase D T50: Potencia, Versatilidad y Calidad de Sonido en un Solo Dispositivo</h2></div><!-- Contenido principal con imágenes y texto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/T50/T50-1.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Este amplificador de potencia es de 2 canales y puede usarse con altavoces de 4 u 8Ω. Ofrece 50W por canal para altavoces de 8 ohmios o 60 vatios por canal para altavoces de 4Ω. También tiene salidas de bucle estéreo para compartir audio con otros amplificadores y puede programarse para funcionar con cualquier sistema de control o televisor. Es compatible con voltajes de 110 V/220 V y tiene una salida secundaria para agregar bajos fácilmente. Incluye soportes para montaje en pared y control remoto IR. Es una opción económica y versátil.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Control: (1) IR de 3,5 mm con aprendizaje integrado. Receptor IR también incluido<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 4-8Ω<li style='margin-bottom: 5px;*>Canales: 2 canales<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia por canal: 50 W/canal a 8Ω, 60 W/canal a 4Ω<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia en Bridge: 100 W/canal a 4Ω, 60 W/canal a 8Ω<li style='margin-bottom: 5px;*>Control remoto incluido<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye cable de alimentación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Requisitos de Energäa: 120v - 240v @ 50 Hz - 60 Hz A/C<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas: (1) RCA ESTEREO, (1) Tos<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: Alto: 1,75' (44,5 MM), Ancho: 6,5' (132 MM), Prof.: 5,2' (132 MM)<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: (1) 3,5 MM, (1) Subwoofer (CON OPCIón DE CRUCE DE 70 Hz O RANGO COMPLETO)</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Sección de videos --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Videos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/uSKm-nG8IZo' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/PPTOgnp9IB0' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operaci3n en est3reo, bridge o m3ltiples amplificadores en cascada
Característica 2	Salidas de bucle est3reo para distribuci3n de audio entre equipos
Característica 3	Control remoto IR con aprendizaje integrado para compatibilidad universal
Característica 4	Salida subwoofer con cruce fijo de 70 Hz para extensi3n de graves
Característica 5	Alimentaci3n dual 110V/220V sin configuraci3n manual
Característica 6	Soportes de montaje en pared incluidos para instalaci3n discreta