



Amperímetro de Gancho de Verdadero Valor Eficaz (True RMS), Medida de Corriente en CA de 400 A y Tensión en CA y CC de 600V

SKU: FLUKE-323 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$7,565.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño delgado y ergonómico <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de retención <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de dos años <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye puntas de prueba, manual y estuche flexible </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Corriente de CA</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: 400,0 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión: 2 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 65 Hz)
2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Corriente de CC</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión: - </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tensión de CA</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: 600,0 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión: 1,5 % ± 5 dígitos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tensión de CC</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: 600,0 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión: 1,0 % ± 5 dígitos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Resistencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: 400,0 Ω/4000 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión: 1,0 % ± 5 dígitos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: - <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: - <li style='margin-bottom: 5px;*>Respuesta de CA: RMS de verdadero valor eficaz <li style='margin-bottom: 5px;*>Retroiluminación: - <li style='margin-bottom: 5px;*>Retención de valores en pantalla: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de contacto: - <li style='margin-bottom: 5px;*>Mín./máx.: - </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Máx. diámetro del cable: 30 mm (600 MCM) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 265 g </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad y Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría de seguridad: CAT III 600 V
CAT IV 300 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: Dos años </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas amperimétricas de la serie 320, son mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales. El modelo Fluke 323 resulta especialmente idóneo para realizar mediciones de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Incluye: Puntas de prueba, manual y estuche flexible.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición True RMS para señales no senoidales con precisión confiable
Característica 2	Diseño delgado para acceso en gabinetes y espacios de cableado reducidos
Característica 3	Retención de valores para capturar lecturas en puntos de difícil acceso
Característica 4	Precisión de tensión CA 1.5% con resolución de 5 dígitos
Característica 5	Clasificación CAT IV 300 V para mediciones en origen de alimentación
Característica 6	Puntas de prueba y estuche incluidos para operación inmediata