



Amperímetro Digital de Gancho de Rango Automático de 2000 A CA, con Media Cuadrática Real y Baja Impedancia (LoZ).

SKU: CL900 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$7,724.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Multímetro digital de gancho que mide 2000 A CA/CD, 1000 V CA/CD, y 60 mA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño industrial resistente de los "MULTÍMETROS RESISTENTES" de Klein que responde a las demandas del lugar de trabajo; diseñados para resistir una caída desde 6,6' (2 m) de altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de medición de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión <li style='margin-bottom: 5px;*>La clasificación de seguridad es CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, clase 2, doble aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla retroiluminada que ofrece visibilidad clara en entornos con poca luz <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo dedicado para capturar la corriente de inserción <li style='margin-bottom: 5px;*>Probador de voltaje sin contacto integrado en la pinza <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de baja impedancia (LoZ) para identificar y eliminar voltajes fantasmas o erráticos <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de continuidad audible, capacitancia, prueba de diodo, frecuencia y ciclo de servicio, característica de mín./máx., capacidad de retención de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Mide voltaje CA/CD, resistencia, continuidad, frecuencia, ciclo de servicio, capacitancia; y prueba diodos con los cables de prueba <li style='margin-bottom: 5px;*>La pinza mide corriente CA/CD <li style='margin-bottom: 5px;*>Para preservar la vida útil de la batería, se apaga automáticamente después de 30 minutos sin uso <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de batería baja y compartimento de las baterías de fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye estuche para transporte (manual de instrucciones), cables de prueba para conectores de entrada y 2 baterías AAA </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de las mordazas: 2" (50 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección ante caídas: 6.6' (2 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 10.39" (264 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura total: 1.70" (43 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total: 3.90" (99 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 499 g (17.60 oz) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	True RMS para mediciones precisas en señales distorsionadas
Característica 2	Función LoZ elimina voltajes fantasmas en circuitos abiertos
Característica 3	Diseño industrial resistente a caídas de 2 m (6.6 ft)
Característica 4	Modo dedicado captura corriente de inserción con precisión
Característica 5	Probador de voltaje sin contacto integrado en la pinza
Característica 6	Clasificación CAT IV 600 V y CAT III 1000 V con doble aislamiento