



Amperímetro Digital de Gancho de Rango Automático de 400 A CA con Medidor de Temperatura.

SKU: CL220 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$3,931.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mide corriente CA y NCVT con una pinza, así como voltaje CA/CD, resistencia y continuidad con cables de prueba y la temperatura con un termopar <li style='margin-bottom: 5px;'>Probador de voltaje sin contacto integrado en la mordaza de la pinza <li style='margin-bottom: 5px;'>LCD retroiluminada de fácil visualización en lugares con poca luz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de medición de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para cables de prueba al lado de la pinza y soporte magnético opcional para medidores (cat. no. 69445 o 69417) para trabajar en modo manos libres <li style='margin-bottom: 5px;'>Mide temperatura con una sonda de termopar tipo K <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango automático, retención, retención de datos y valor máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apagado automático después de 10 minutos para preservar la vida útil de la batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye un estuche para transporte, cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV, termopar, instrucciones y 3 baterías AAA <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de batería baja y compartimiento de las baterías de fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Construido para resistir una caída desde 6,6' (2 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de seguridad CAT III 600 V, clase 2, doble aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requisitos apropiados para su uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, oficinas e instalaciones de industria ligera </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Características especiales: Tecnología de medición de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión; NCVT; mayor temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS, piezas electrónicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 3 AAA <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apagado automático: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de las mordazas: 1.6" (41 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6.6' (2 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 600 V CA/CD <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 400 A CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ohmios: 20 M Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de polaridad de CD: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 8.45" (215 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 1.51" (38 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 3.51" (89 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 314 g (11 oz) </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/1GzZ97n9tnw' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión TRMS en señales distorsionadas y no sinusoidales
Característica 2	Detección de voltaje sin contacto integrada en la mordaza
Característica 3	Medición de temperatura con sonda de termopar tipo K
Característica 4	Visualización en ambientes oscuros con LCD retroiluminada
Característica 5	Operación manos libres con soporte magnético opcional
Característica 6	Apagado automático a 10 minutos para preservar batería