



Amperímetro Digital de Gancho de Rango Automático de 400 A CA.

SKU: CL-120 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$3,065.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Multímetro de gancho que mide corriente CA y NCVT con una pinza, así como voltaje CA/CD, resistencia y continuidad con cables de prueba. Probador de voltaje sin contacto integrado en la mordaza de la pinza. LCD retroiluminada de fácil visualización en lugares con poca luz. Mediciones de rango automático. Soporte para cables de prueba al lado de las pinzas y soporte magnético opcional para medidores (Cat. n.º 69445 o 69417) para trabajar en modo manos libres. Multímetro multifunción duradero. Rango automático, retención, retención de datos y valor máximo. Función de apagado automático después de 10 minutos para preservar la vida útil de la batería. Incluye un estuche para transporte, cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV, instrucciones y 3 baterías AAA. Indicador de batería baja y compartimiento de las baterías de fácil acceso. Construido para resistir una caída desde 2 m (6,6'). Clasificación de seguridad CAT III 600 V, clase 2, doble aislamiento. Cumple con los requisitos apropiados para su uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, oficinas e instalaciones de industria liviana.

Dimensiones y Especificaciones

Características especiales: Rango automático para realizar mediciones; NCVT

Baterías: 3 AAA

Función de apagado automático: Sí

Tamaño de las mordazas: 1.6" (41 mm)

Protección ante caídas: 6.6' (2 m)

Voltaje: 600 V CA/CD

Corriente: 400 A CA

Ohmios: 20 MΩ

Indicador de polaridad de CD: Sí

Longitud total: 8.5" (215 mm)

Altura total: 1.5" (38 mm)

Ancho total: 3.5" (89 mm)

Peso: 314 g (11 oz)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de corriente CA sin contacto con pinza integrada
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada para trabajo en espacios oscuros
Característica 3	Retención de datos y captura de valor máximo automáticos
Característica 4	Doble aislamiento con clasificación CAT III 600 V
Característica 5	Soporte magnético opcional para operación manos libres
Característica 6	Apagado automático a 10 minutos para preservar batería