



Amperímetro Digital de Gancho, Rango Automático de 400 A CA/CD. (MIDE CORRIENTE DIRECTA)

SKU: CL-390 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$4,255.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para cables de prueba al lado de la pinza y soporte magnético opcional para medidores (cat. no. 69445 o 69417) para trabajar en modo manos libres. <li style='margin-bottom: 5px;'>Probador de voltaje sin contacto integrado en la mordaza de la pinza. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de alta visibilidad y contraste invertido para una visualización mejorada en todos los ambientes iluminados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de medición de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mide corriente CA/CD y NCVT con una pinza, así como voltaje CA/CD, resistencia, frecuencia, microamperios CD, capacitancia, ciclo de servicio, prueba de diodo y continuidad con cables de prueba, y la temperatura con un termopar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mide temperatura con una sonda de termopar tipo K. <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo/mínimo, relativo/cero y capacidad de retención de datos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apagado automático después de 10 minutos para preservar la vida útil de la batería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye un estuche para transporte, cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV, termopar, instrucciones y 3 baterías AAA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de batería baja y compartimiento de las baterías de fácil acceso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construido para resistir una caída desde 6,6' (2 m). <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de seguridad CAT III 600 V, clase 2, doble aislamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requisitos apropiados para su uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, oficinas e instalaciones de industria ligera. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Características especiales: Tecnología de medición de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión; medición de corriente CA/CD; pantalla de alta visibilidad y contraste invertido; NCVT <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: ABS, piezas electrónicas <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Baterías: 3 AAA <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Función de apagado automático: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tamaño de las mordazas: 1.6' (41 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección ante caldas: 6.6' (2 m) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje: 600 V CA/CD <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Frecuencia: 10 Hz a 60 kHz para 8 V a 220 V CA RMS <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente: 400 A CA <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacitancia: 400 µF <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ohmios (resistencia): 40 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Indicador de polaridad de CD: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rango de temperatura: -40 °F a 1 832 °F (-40 °C a 1 000 °C) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Longitud total: 8.45' (215 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Altura total: 1.51' (38 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ancho total: 3.51' (89 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 314 g (11 oz) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	TRMS para precisión en señales no sinusoidales
Característica 2	Medición CA/CD 400 A con una sola pinza
Característica 3	Voltímetro sin contacto integrado en mordaza
Característica 4	LCD de alto contraste para toda condición de iluminación
Característica 5	Soporte magnético opcional para operación manos libres
Característica 6	Apagado automático a 10 min para preservar batería