



Amplificador Clase D / 5 Canales / 1600 W Máx / 50 W x 4 + 300 W RMS / Resistente a Niebla Salina

SKU: XM802-5 Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$9,155.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de audio clase D de 5 canales diseñado para instalaciones marinas y automotrices que requieren alta eficiencia en espacios reducidos. Entrega una salida máxima de 1600 W con configuraciones RMS versátiles: 50 W x 4 + 300 W a 4 Ω, 75 W x 4 + 500 W a 2 Ω, o 150 W x 2 + 300 W en modo puente. Incorpora audio de alta resolución con refuerzo de graves para una reproducción rica e inmersiva. Su chasis resiste niebla salina y agua salada, mientras que las conexiones agrupadas en un solo lado facilitan la instalación en entornos con espacio limitado. Los filtros pasa bajos y pasa altos ajustables permiten optimizar la respuesta de frecuencia según la configuración de bocinas y subwoofer.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clase de amplificación: Clase DPotencia máxima de salida: 1600 WSalida RMS (4 Ω): 50 W x 4 + 300 WSalida RMS (2 Ω): 75 W x 4 + 500 WSalida RMS en puente: 150 W x 2 (puenteado) + 300 WAudio de alta resolución con refuerzo de gravesFiltros pasa bajos y pasa altos ajustablesListo para control remoto opcional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 248 x 53 x 169 mm (9-3/4' x 2-1/16' x 6-5/8')Peso: 2.1 kgResistente a niebla salina y agua saladaCubierta protectora de terminalesConexiones de un lado para instalación sencilla</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador de audio clase D de 5 canalesCubierta protectora de terminales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida RMS 50 W x 4 + 300 W a 4 ? para sistemas completos
Característica 2	Puenteable a 150 W x 2 + 300 W para configuraciones flexibles
Característica 3	Construcción resistente a niebla salina y agua salada
Característica 4	Filtros pasa bajos y pasa altos ajustables por canal
Característica 5	Conexiones unilaterales para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Audio de alta resolución con refuerzo de graves integrado