



Amplificador de 50 Watts con 4 circuitos de voceo para paneles Silent Knight Serie 6000

SKU: EVS-50W Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$29,192.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador inteligente de 50W para sistemas de evacuación por voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para usarse con paneles 5820XL-EVS o 6820EVS <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplifica mensajes de audio para distribución en toda la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño autónomo para ubicación cercana al área de protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce las demandas de cableado tradicional </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 circuitos de altavoces integrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Expandible a 8 circuitos con módulo EVS-CE4 opcional <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación con respaldo de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión completa por el panel principal <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en superficie o empotrada </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 50W @ 25 Vrms o 70.7Vrms <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 85mA @ 25 Vrms; 100mA @ 70.7Vrms <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en alarma: 525mA @ 25 Vrms; 580mA @ 70.7Vrms <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga de batería: 7-35AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño máximo de batería: 18AH en gabinete (hasta 35AH con RBB) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 16.1"W x 26.5"H x 4.1"D (40.6W x 66.7H x 10.5D cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Superficie o empotrada </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 32°F a 120°F (0°C a 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10 a 93% HR (no condensante) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6820EVS: Panel de control de incendio direccionable con sistema de voz de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>5820XL-EVS: Panel de control de incendio direccionable con sistema de voz de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 864 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 2572 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFPA 72 </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EVS-CE4: Añade 4 circuitos de audio adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>RBB: Gabinete para batería remota <li style='margin-bottom: 5px;'>AB55: Gabinete para batería remota de hasta 55AH </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración directa con paneles Silent Knight Serie 6000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicadores con capacidad de reporte dual (célula e IP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión en línea a través de AlarmNet <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagnósticos de calidad de servicio (QOS) vía IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo programable de diagnóstico desde 1 a 60 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 864 y NFPA 72 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje remoto hasta 6000 pies para mejor recepción </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de alambrado: 6 conductores <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos buses de voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro SBUS T </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de evacuación por voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma de incendio con integración de voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios de múltiples niveles </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión a 8 circuitos con módulo adicional
Característica 2	Diseño autónomo cerca del área protegida
Característica 3	Supervisión completa por panel principal
Característica 4	Fuente de alimentación con respaldo de batería
Característica 5	Reduce demandas de cableado tradicional
Característica 6	Montaje remoto hasta 1828 metros