



Amplificador de Audio / 240 W / 6 Zonas Independientes / Bluetooth / USB / SD / 70V / 100V / Montaje en Rack

SKU: DS-QAE0A240G1-VB6/110    Marca: HIKVISION    Categoría: Amplificadores 70/100V

\$5,579.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Amplificador de audio profesional de 240 W diseñado para sistemas de voceo y música ambiental distribuida. Integra seis zonas de salida con control de volumen independiente, permitiendo gestionar distintas áreas sin equipos adicionales. Incluye conectividad Bluetooth, puerto USB 2.0 y lector de tarjetas SD para reproducción directa de contenido. Dispone de entradas para dos micrófonos (conector 6.5 mm), dos auxiliares y una entrada de emergencia (EMC) con prioridad configurable, garantizando que las alertas críticas se reproduzcan incluso durante transmisiones regulares. Las salidas compatibles con línea, 70V, 100V e impedancias de 4~16Ω facilitan la integración con instalaciones de altavoces existentes. El sistema de ventilación forzada y las protecciones eléctricas integradas permiten operación continua en condiciones de uso profesional intensivo.

**Características Generales**

- Potencia nominal de salida: 240 W
- Seis zonas de salida con control de volumen independiente
- Entradas: 2 micrófonos (6.5 mm), 2 auxiliares, 1 entrada de emergencia (EMC)
- Salidas: línea, 70V, 100V y 4~16Ω
- Opciones de entrada: Bluetooth, MP3, USB 2.0, lector de tarjeta SD
- Controles: volumen Mic 1/2, volumen por zona x6, volumen general, graves, agudos, Aux1/MP3, Aux2, EMC
- Entradas de audio: EMC IN x1, micrófono

**Desempeño**

- Potencia nominal: 240 W
- Relación señal/ruido (SNR): ≥75 dB
- Frecuencia de respuesta: 80 Hz - 18 kHz (±3 dB)
- THD: ≤0.5%
- Zonas de salida: 6 con volumen independiente

**Físicas y Eléctricas**

- Alimentación: 110V~127V~, 60 Hz, 10 A
- Salidas: 70V, 100V, 4~16Ω
- Ventilación: forzada para operación continua
- Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento
- Formato: montaje en rack

**Conectividad y Controles**

- Bluetooth integrado
- USB 2.0 y lector de tarjeta SD
- 2 micrófonos (6.5 mm), 2 auxiliares
- Entrada de emergencia EMC IN x1
- Prioridad ajustable: micrófono, línea, emergencia

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 6 zonas con control de volumen independiente cada una              |
| Característica 2 | Prioridad ajustable entre micrófono, línea y emergencia            |
| Característica 3 | Conectividad Bluetooth, USB 2.0 y lector SD integrados             |
| Característica 4 | Salidas 70V, 100V y 4~16Ω para múltiples topologías                |
| Característica 5 | Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento |
| Característica 6 | Ventilación forzada para operación 24/7 en entornos exigentes      |