



Amplificador de Audio | Bluetooth | 120 W | 6 Zonas con Control de Volumen Independiente | 70/ 100V COM | Montaje en Rack | Voceo y Musica Ambiental

SKU: DS-QAE0A120G1-VB6/110 Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores 70/100V

\$4,511.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Amplificador de audio profesional de 120 W diseñado para sistemas de voceo y música ambiental en instalaciones comerciales, institucionales e industriales. Integra seis zonas de salida con control de volumen independiente, permitiendo la gestión diferenciada de áreas de cobertura. Dispone de múltiples fuentes de reproducción integradas —Bluetooth, USB 2.0 y lector de tarjetas SD— que eliminan la dependencia de equipos externos para la emisión de contenido. La arquitectura de prioridad asigna rango máximo al micrófono 1 y a la entrada de emergencia (EMC), garantizando la interrupción inmediata de cualquier fuente activa ante situaciones que requieran comunicación urgente. Las salidas múltiples —70V, 100V, impedancia 4~16Ω y línea— facilitan la compatibilidad con topologías de cableado distribuido o directo según la escala de la instalación. El diseño incluye protecciones eléctricas completas y ventilación forzada para soportar ciclos de operación ininterrumpidos.

Características Generales
Potencia nominal de salida: 120 W
Seis zonas de salida con control de volumen independiente
Conectividad: Bluetooth, USB 2.0, lector de tarjetas SD, MP3
Entradas: 2 micrófonos (conector 6.5 mm), 2 auxiliares, 1 entrada de emergencia (EMC)
Salidas: línea, 70V COM, 100V COM, 4~16Ω COM, 6 salidas por zona (110V COM), línea out
Relación señal/ruido (SNR): ≥83 dB
Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz (±3 dB)
Distorsión armónica total (THD): ≤0.5%
Controles: volumen mic 1/2, volumen por zona (x6), volumen general, graves, agudos
Prioridad automática: mic 1 y EMC con rango máximo
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento
Ventilador interno para operación continua 24/7
Formato: montaje en rack
Desempeño de Audio
Potencia nominal: 120 W
Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz (±3 dB)
THD: ≤0.5%
SNR: ≥83 dB
Zonas de salida: 6 con volumen independiente
Conectividad y Controles
Bluetooth integrado
USB 2.0
Lector de tarjetas SD
Reproducción MP3
2 entradas de micrófono (6.5 mm)
2 entradas auxiliares
1 entrada de emergencia (EMC)
Volumen mic 1/2, volumen por zona (x6), volumen general, graves, agudos
Salidas y Protecciones
Salida 70V COM x1
Salida 100V COM x1
Salida 4~16Ω COM x16
Salidas por zona (110V COM)
Línea out x1
Prioridad mic 1 y EMC
Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobrecalentamiento
Ventilador interno 24/7
Montaje en rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prioridad automática en micrófono 1 y entrada de emergencia para anuncios críticos
Característica 2	Control de volumen independiente por cada una de las 6 zonas de salida
Característica 3	Conectividad Bluetooth, USB 2.0 y lector SD para reproducción de audio sin equipo externo
Característica 4	Múltiples salidas: 70V, 100V, 4-16Ω y línea para adaptación a diversas instalaciones de altavoces
Característica 5	Protecciones integradas contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento para operación segura
Característica 6	Ventilador interno diseñado para funcionamiento continuo 24/7 en entornos profesionales