



Amplificador de Audio Clase AB de 40 W, empaque Multiwatt-25

SKU: TDA7384 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$177.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 15px 0;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin: 25px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>El TDA7384 es un amplificador de audio Clase AB diseñado para aplicaciones automotrices que ofrece potencia limpia, estable y de alta fidelidad. Su excelente relación calidad-precio lo convierte en la elección ideal para reemplazos, reparaciones o proyectos de audio.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Amplificador de audio Clase AB <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 4 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 8V - 18V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: Hasta 4 x 35W @ 4Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>THD (distorsión armónica total): < 0.03% (a potencia nominal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación señal/ruído: > 50 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones integradas: Térmica, Cortocircuito a tierra o alimentación, Sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: Controladas por datos lógicos (ST-BY / MUTE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado: Multiwatt-25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -40°C a +150°C </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 100%; margin: 15px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia estable de 140W total para sistemas automotrices
Característica 2	Alta fidelidad con distorsión armónica mínima
Característica 3	Protección térmica y contra cortocircuitos integradas
Característica 4	Control lógico ST-BY/MUTE para gestión eficiente
Característica 5	Operación extrema de -40°C a +150°C
Característica 6	Encapsulado optimizado para disipación térmica