



Amplificador de audio Clase D | 1000 W x 2 a 8Ω | 1200 W x 2 a 4Ω. | Baja Impedancia | Procesamiento Inteligente

SKU: PX10 Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores

\$34,037.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen 1 --><!-- Imagen 2 + Texto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PX Series</div><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>La nueva serie PX de amplificadores de Yamaha, que utiliza la tecnología de procesamiento de señal de alta calidad de la compañía, es un diseño ligero y duradero que proporciona la máxima potencia a los altavoces, al mismo tiempo que los protege con un procesamiento optimizado. Los amplificadores de clase D son adecuados para una variedad de aplicaciones y entornos de sonorización en directo e instalaciones fijas.</p></div></div><!-- Imagen 3 + Texto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;'>La configuración de los ajustes del panel, la monitorización del estado del amplificador y la transferencia de datos por USB son fáciles y rápidos con los amplificadores de la serie PX de Yamaha. También hay una función de bloqueo del panel para garantizar la seguridad de los ajustes, y los usuarios pueden exportar información con los datos internos y los datos de registro a una memoria USB para solucionar problemas si es necesario.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><!-- Imagen 4 + Texto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;'>Equipados con entradas XLR y de jack (TRS), y salidas de bornes, SpeakOn y de jack, los amplificadores de la serie PX ofrecen la flexibilidad necesaria para una gran variedad de configuraciones y entornos, y durabilidad para resistir un uso prolongado en giras gracias a su chasis robusto y a su asa de transporte.</p></div></div><!-- Imagen 5 --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2x 1000W at 8Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>2x 1200W at 4Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>2Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de entrada: 20kΩ<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de salida: 20kΩ<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de Amplificador: Clase D</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores I/O: Conector USB 2.0 estándar<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores I/O: Conector XLR 3-31 x2, 1/4 TRS x2</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: W: 480mm; H: 88mm; D 388mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.4 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: POWER x1 (Verde), ALERT x1 (Rojo), USB x1 (Verde), PROTECT x2 (Rojo), CLIP/LIMIT x2 (Rojo), SEÑAL x2 (Verde); Función de apagado automático de LED</div></div><!-- Video --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/6NuagHNCsbl' allowfullscreen=' '></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección activa de altavoces mediante procesamiento de señal inteligente
Característica 2	Conectividad versátil con XLR, Jack 6.3 mm y Speakon
Característica 3	Peso reducido de 7.4 kg para instalación y transporte eficiente
Característica 4	Configuración y monitoreo remoto vía interfaz USB
Característica 5	Bloqueo de panel para seguridad de ajustes en operación
Característica 6	Eficiencia térmica superior por tecnología Clase D