



Amplificador de audio Clase D | 300 W x 2 a 8Ω | 500 W x 2 a 4Ω. | Baja Impedancia | Procesamiento Inteligente

SKU: PX3 Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores

\$21,160.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección con imagen y texto 1 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PX Series</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La nueva serie PX de amplificadores de Yamaha, que utiliza la tecnología de procesamiento de señal de la compañía, es un diseño ligero y duradero que proporciona la máxima potencia a los altavoces, al mismo tiempo que los protege con un procesamiento optimizado. Los amplificadores de clase D son adecuados para una variedad de aplicaciones y entornos de sonorización en directo e instalaciones fijas. </p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto 2 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La configuración de los ajustes del panel, la monitorización del estado del amplificador y la transferencia de datos por USB son fáciles y rápidos con los amplificadores de la serie PX de Yamaha. También hay una función de bloqueo del panel para garantizar la seguridad de los ajustes, y los usuarios pueden exportar información con los datos internos y los datos de registro a una memoria USB para solucionar problemas rápidamente si es necesario. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto 3 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Equipados con entradas XLR y de jack (TRS), y salidas de bornes, SpeakOn y de jack, los amplificadores de la serie PX ofrecen la flexibilidad necesaria para una gran variedad de configuraciones y entornos, y durabilidad para resistir un uso prolongado en giras gracias a su chasis robusto y a su asa de transporte. </p> </div> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de potencia: <li style='margin-bottom: 5px;'>20K (Balanceado), 10KΩ (Desbalanceado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de Amplificador: Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: W: 480mm; H: 88mm; D 388m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.9 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores y Señalización</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores I/O: Conector USB 2.0 estándar A (hembra) para guardar/cargar, actualización de preajuste de altavoz, actualización de firmware con memoria USB; Entrada de CA x1 con abrazadera de cable de CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de altavoces: <li style='margin-bottom: 5px;'>Neutrik SpeakON NL4 x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>XLR-3-31 x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>1/4' TRS x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: POWER x1 (Verde), ALERT x1 (Rojo), USB x1 (Verde), PROTECT x2 (Rojo), CLIP/LIMIT x2 (Rojo), SEÑAL x2 (Verde); Función de apagado automático de LED </div> </div> <!-- Video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/6NuaqHNCsbl' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DSP integrado para protección de altavoces
Característica 2	Alta eficiencia energética Clase D
Característica 3	Configuración y actualización por USB
Característica 4	Entradas XLR balanceadas profesionales
Característica 5	Salidas Speakon de alta durabilidad
Característica 6	Diseño compacto con asa de transporte