



Amplificador de audio Clase D | 500 W x 2 a 8Ω | 800 W x 2 a 4Ω. | Baja Impedancia | Procesamiento Inteligente

SKU: PX5 Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores

\$25,427.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PX Series</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La nueva serie PX de amplificadores de Yamaha, que utiliza la tecnología de procesamiento de señal de la compañía, es un diseño ligero y duradero que proporciona la máxima potencia a los altavoces, al mismo tiempo que los protege con un procesamiento optimizado. Los amplificadores de clase D son adecuados para una variedad de aplicaciones y entornos de sonorización en directo e instalaciones fijas. </div> </div> <!-- Sección con texto e imagen invertida --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; flex-direction: row-reverse;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La configuración de los ajustes del panel, la monitorización del estado del amplificador y la transferencia de datos por USB son fáciles y rápidos con los amplificadores de la serie PX de Yamaha. También hay una función de bloqueo del panel para garantizar la seguridad de los ajustes, y los usuarios pueden exportar información con los datos internos y los datos de registro a una memoria USB para solucionar problemas rápidamente si es necesario. </div> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Equipados con entradas XLR y de jack (TRS), y salidas de bornes, SpeakOn y de jack, los amplificadores de la serie PX ofrecen la flexibilidad necesaria para una gran variedad de configuraciones y entornos, y durabilidad para resistir un uso prolongado en giras gracias a su chasis robusto y a su asa de transporte. </div> </div> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>80Q/Power Bost Mode: 800W x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>4Q: 800W x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>2Q: 500W x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>8Q/Power Bost Mode: 800W x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>4Q/Power Bost Mode: 1400W x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de entrada: 20kΩ (Balanceado), 10kΩ (Desbalanceado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de Amplificador: Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: W: 480mm; H: 88mm; D 388mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.9 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores I/O</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector USB 2.0 estándar A (hembra) para guardar/cargar, actualización de preajuste de altavoz, actualización de firmware con memoria USB; Entrada de CA x1 con abrazadera de cable de CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoces: Neutrik SpeakON NL4 x2, poste de unión x2 pares, 1/4" TS x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea: XLR-3-31 x2, 1/4 TRS x2 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Indicadores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ALERT x1 (Rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>USB x1 (Verde) <li style='margin-bottom: 5px;'>PROTECT x2 (Rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>CLIP/LIMIT x2 (Rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>SEÑAL x2 (Verde) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apagado automático de LED </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>POWER x1 (Verde) </div> </div> </div> </div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/6NuaqHNCsbl' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento de señal avanzado integrado
Característica 2	Diseño ligero con máxima potencia de salida
Característica 3	Conexiones XLR, TRS y Speakon versátiles
Característica 4	Bloqueo de panel para seguridad de ajustes
Característica 5	Monitorización de estado y configuración por USB
Característica 6	Protección optimizada para altavoces conectados