



## Amplificador de audio clase D de 5 canales de 1600 W de salida máxima

SKU: XM802-5    Marca: JVC KENWOOD    Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

**\$9,659.49**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='margin: 0 0 20px 0; font-size: 16px; color: inherit;\*>Amplificador compacto de 5 canales clase D con salida m&aacute;xima de 1600 W</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Caracter&iacutesticas principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Amplificador clase D</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Con refuerzo de graves</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Cubierta protectora de terminales</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Fabricado para resistir niebla salina y condiciones de agua salada</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Ajuste de filtros pasa bajos y pasa altos</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Listo para control remoto opcional</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones: 248 x 53 x 169 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Peso: 2.1 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>M&aacute;ximo poder</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>1600 W</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Salida de potencia RMS (4&Omega;\*><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>50 W x 4 + 300 W</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Salida de potencia RMS (2&Omega;\*><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>75 W x 4 + 500 W</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Salida de potencia RMS en puente</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>150 W x 2 (Puenteado) + 300 W</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>(Ancho) 9-3/4&#39; x (Alto) 2-1/16&#39; x (Profundidad) 6-5/8&#39;</p></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Audio de alta resoluci&ouml;n rico e inmersivo</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>El audio de alta resoluci&ouml;n es un sonido de alta calidad que supera el est&aacute;ndar de CD. El audio de alta resoluci&ouml;n captura y expresa maravillosamente todos los detalles de tu m&uacute;sica favorita. A trav&eacute;s de frecuencias ultra altas y bajas, sum&eacute;rgete en una experiencia sonora rica y de alta calidad.</p><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/images/icon2x/2019/icon\_hires.png' alt='Logo de audio de alta resoluci&ouml;n' class='fr-fic fr-dii'\*><p style='font-size: 12px; color: inherit; margin-top: 10px; opacity: 0.8;\*>\* El producto con este logotipo cumple con el est&aacute;ndar de audio de alta resoluci&ouml;n definido por Japan Audio Society. Este logotipo se utiliza con licencia de Japan Audio Society.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/images/hilights/2019/dbox03\_01.png' alt='Formas de onda suaves' class='fr-fil fr-dib'>&nbsp;<img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/images/hilights/2019/dbox03\_02.png' alt='P&eacute;rdua de suavidad' class='fr-fil fr-dib'>&nbsp;<img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/images/hilights/2019/dbox03\_03.png' alt='Formas de onda finas' class='fr-fil fr-dib'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Bobina de salida con escudo magn&eacute;tico</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>Evita que el flujo magn&eacute;tico se irradie desde la bobina del subwoofer, lo que reduce el ruido y mejora la calidad del sonido.</p><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/images/hilights/2019/dbox60\_01.png' alt='Bobina de salida con escudo magn&eacute;tico' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Revestimiento de conformaci&ouml;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>Mejora de la resistencia a la humedad de las placas de circuito para evitar la corrosi&ouml;n.</p><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/excelon/motorsports\_series/xm802-5/images/dbox100\_01.png' alt='Revestimiento de conformaci&ouml;n' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Tapas protectoras y cubierta</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>Todos los orificios de control, RCA, control remoto con cable y terminales de entrada de nivel de altavoz est&aacute;n cubiertos con tapas y cubiertas de pl&aacute;stico para evitar la humedad y el polvo.</p><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/excelon/motorsports\_series/xm802-5/images/dbox101\_01\_XM802-5.png' alt='Tapas protectoras y cubierta' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Cubierta deslizable de terminales</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>La cubierta de terminales deslizable desmontable ofrece un dise&ntilde;o elegante y una instalaci&ouml;n m&aacute;s sencilla.</p><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/excelon/motorsports\_series/xm802-5/images/dbox61\_01\_XM802-5.png' alt='Cubierta deslizable de terminales' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Conexi&ouml;n de un lado</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>Todos los terminales y conexiones est&aacute;n en un lado para una instalaci&ouml;n m&aacute;s sencilla y una apariencia m&aacute;s limpia.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;\*><li>① Fusible (30A x3)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>② Terminal de bater&iacutesia (POWER IN BATT.</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>③ Terminal de control de potencia</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>④ Terminal de tierra (GND)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>⑤ Terminales de salida de altavoz (A.ch/B.ch)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>⑥ Terminales de salida de altavoz (Sub)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>⑦ Terminal de entrada de nivel de altavoz</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>⑧ Terminal remoto (Controlador remoto opcional para Sub)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>⑨ L&iacut;nea en terminal (A.ch/B.ch/Sub)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Circuito de ganancia variable</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>Relaci&ouml;n se&ntilde;al/ruido mejorada</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;\*><li>① Control de nivel de refuerzo de graves (Sub)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>② Control de frecuencia LPF (SUB)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>③ Interruptor de filtro (A.ch/B.ch)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>④ Control de frecuencia HPF (A.ch/B.ch)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/excelon/motorsports\_series/xm802-5/images/dbox63\_01\_XM802-5.png' alt='Circuito de ganancia variable' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Ar&eacute;s de entrada de nivel de altavoz</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>El ar&eacute;s de entrada de nivel de altavoz se incluye para conectar los cables de los altavoces de los receptores instalados de f&aacute;brica.</p><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/excelon/motorsports\_series/xm802-5/images/dbox64\_01.png' alt='Ar&eacute;s de entrada de nivel de altavoz' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Listo para el control de nivel con cable opcional</div><div style='padding: 15px; color: inherit; margin: 15px 0; line-height: 1.6;\*>El control de nivel remoto con cable KCA-RC01A opcional le permite ajustar f&aacute;cilmente el volumen del subwoofer.</p><p style='font-size: 12px; color: inherit; margin-top: 10px; opacity: 0.8;\*>La unidad de control no admite revestimiento conformado ni impermeabilizaci&ouml;n.</p><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.kenwood.com/usa/car/images/hilights/2019/dbox65\_01.png' alt='Control remoto opcional' class='fr-fic fr-dii'></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Salida RMS 50 W x 4 + 300 W a 47 para sistemas completos      |
| Característica 2 | Puenteable a 150 W x 2 + 300 W para configuraciones flexibles |
| Característica 3 | Construcci&ouml;n resistente a niebla salina y agua salada    |
| Característica 4 | Filtros pasa bajos y pasa altos ajustables por canal          |

