



Amplificador de audio clase D de 500 W con fuente de respaldo de 24 Vcc para sistemas de voceo y voz de evacuación

SKU: XDA1500EN Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Amplificadores

\$32,315.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El X-DA1500EN es un amplificador de potencia clase D de un canal para sistemas de perifoneo y voz de evacuación (PAVA), diseñado para operar como parte del sistema digital X-618/X-DCS2000EN de Honeywell. Entrega 500 W con transmisión de audio completamente digitalizada, lo que reduce interferencia y facilita su control remoto vía red. Incluye una fuente de respaldo de 24 Vcc que le permite seguir operando ante una falla de la alimentación principal, por lo que se usa en aplicaciones donde se requiere continuidad del audio de emergencia, como edificios comerciales e instalaciones que exigen sistemas de voz de alarma certificados. Se integra al comunicador X-DCS2000/EN mediante conexión Ethernet estándar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Amplificador clase D de un canal con salida de 500 W, ligero y de alta eficienciaFuente de respaldo integrada de 24 Vcc conforme al estándar de voz de alarmaProtección automática contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrevoltajeDetección de fallas y autodiagnóstico continuo con indicadores dedicadosRecibe audio digital vía Ethernet (RJ-45) desde el sistema X-DCS2000/ENAdmite entradas de audio balanceadas y no balanceadasCertificado CE Complied y CB Certified; gabinete frontal ABS UL94V-0<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>POTENCIA NOMINAL1 x 500 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN PRINCIPAL~100-240 V, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESPALDO DC21.5 a 28.5 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SALIDA DE AUDIO100 V / 70 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESPUESTA EN FRECUENCIA70 Hz - 18 kHz (+1 dB / -3 dB)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO>100 dB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES416 x 88 x 483 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PESO NETO10.8 kg</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador Clase D de 500W con alta eficiencia
Característica 2	Fuente de respaldo de 24 Vcc integrada
Característica 3	Protección automática contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrevoltaje
Característica 4	Detección de fallas y autodiagnóstico continuo
Característica 5	Transmisión de audio digital sin interferencias
Característica 6	Ventilación activa con abanico CE certificado